Acil Duş Sistemi, Kabinli, İzoleli, Isıtmalı Bina İçi İçin, ISTEC Tip ESW-CMI-2

Ürün Kodu: 15036200 - Ilık Su Girişli

İST Kabinli Duş sistemleri ile aşırı önlemler gerektiren koşullarda çalışanların güvenliğini sağlayabilmek için kalıcı çözümler üreten firmamız; anahtar teslimi kabinli, ısıtmalı, izolasyonlu bina dışında ve bina içinde kullanıma uygun acil göz ve vücut duşu çözümleri sunmaktadır.

Acil durumlarda daima çalıştırılmaya hazır, uygun sıcaklıkta bir su sıcaklığı sağlamaktadır.

Acil duşlar EN 15154 e göre belgelendirilmiş ve ANSI Z358.1'e uygun olarak tasarlanmıştır.

EN 15154-1 ve EN 15154-2 standartlarına uyumlu ve ANSI standardına göre dizayn edilmiş paslanmaz çelik göz ve vücut duşu bulunur.

Aşırı koşulların gereksinimlerine uygun izole edilmiş, güneşin ve aşırı soğukların tahrip edici etkilerine karşı yüksek kaliteli malzemelerden imal edilmiştir.

İhtiyaçlarınız doğrultularında uygun sistem ile acil güvenlik duşları ve göz yıkama duşlarınızı güvenle kullanabilirsiniz.

Ürünlerimiz yanıcı patlayıcı ortamlarda çalışmaya uygun olarak ex-proof olarak üretilmekte olup ihtiyaç duyulan endüstriyel ortama uygun olarak dizayn edilebilmektedir.

Standartlar

CE İşareti

ANSI / ISEA Z358.1-2014

ANSI / ISEA Z358.1-2014 (Plumbing)

Ex-Proof (ATEX)

GOST-R

ANSI standartlarına uygundur.

EN 15154-1

EN 15154-2

EAC

TEKNİK BİLGİLER

Kabin su bağlantı noktasına ılık su bağlanarak kullanıma hazır duruma getirilir. Sabit bir ılık su kaynağına bağlanılarak kullanılır. Personele devamlı ılık su (15 -30° C) sağlanır.

KABİN ÖZELLİKLERİ

Su geçirmez duvarlar ve tavan

Kabin çelik profil üzerine su kontrplağı ile kapatılmıştır.

Üzeri İçten ve dıştan %100 fiberglas kaplanmıştır.

Doğa olaylarına ve güneş ışıklarına karşı dayanıklıdır.

İzolasyon kalınlığı 50 mm'dir

Kapılar: İçe ve dışa doğru açılabilen, çarpmalı tip

Forklift veya vinç ile taşımaya uygundur

Ölçüler :

Dıştan :130 x 130 x 270 cm

İçten :118 x 118 x 248 cm

GÖZ VE VÜCUT DUŞU ÖZELLİKLERİ

EN 15154-1 ve EN 15154-2 standartlarına uyumlu ve ANSI standardına göre dizayn edilmiş paslanmaz çelik göz ve vücut duşu bulunur.

Hem göz yıkama duşu, hem de vücut duşu ayrı ayrı el kumandalıdır.

Duş çanağı ve tüm borular paslanmaz çelikten imal edilmiştir..

Boru Gövdesi : 1 1/4" Paslanmaz Çelik

Duş Çanağı : Çap 300 mm Paslanmaz Çelik

Su Akışı : min 6 lt/dk (Göz Duşu) min 60 lt/dk (Vücut Duşu)

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

SOĞUK SU SIZDIRMA VANASI (FREEZE PROTECTION VALVE)

SICAK SU SIZDIRMA VANASI (SCALD PROTECTION VALVE)

TERMOSTATİK VALF (THERMO-MIXING VALVE)

ELEKTRİKLİ ALARM (IŞIKLI)

ELEKTRİKLİ ALARM (SESLİ)

BASINÇ YÜKSELTİCİ POMPA (HİDROFOR)

ELEKTRİKLİ ORTAM ISITICI

İÇ AYDINLATMA IŞIĞI

image not found or type unknown

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Akış Şalteri

Donma Önleyici Vana

Elektrik Bağlantı Kutusu

Flanşlı Su Girişi

Görsel Alarm

Göz Duşu Kapağı



GRP Izgara ve Su Toplama Haznesi

İç & Dış Kabin Aydınlatma



Kabin İçi Isıtıcı

Kaynar Su Önleyici Vana

Su Basınç Göstergesi

Panik Bar



GRP Platform Aktivasyonu

Sıcak & Soğuk Su Karıştırıcı Vana

Ayak Pedal Kumandası

İzolasyon

İzolasyonlu Paneller ve Yaylı Kapılar

Atık Su Pompası

E-GSM Uyarı Cihazı

Atık Su Deposu

Çek Valf

Kauçuk Toz Kapağı

Standartlara Uygunluk Test Kiti

Tetikli Vana

Yakınlık & Hareket Sensörü

Basınç Regülatörü

Pislik Tutucu Filtre

İvedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374 Yenimahalle / ANKARA
0312 384 13 00
info@ist.com.tr