FYRAL® 800V Alüminize Pardesü EN



2016 / 425 KKD direktifine göre EU Tip inceleme sertifikalıdır, CE işareti taşır.

Alüminize Viskon Radyan Isı ve Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı Pardesü.

FYRAL® serisi pardesü; vücudu, kolları ve bacakları; yüksek ısı ve alevin, erimiş metal sıçramalarının ve yoğun radyan ısının zararlı etkilerine karşı korur.

Elbise, EN ISO 11612 : 2015 'Isı ve aleve karşı koruyucu giyecek' Avrupa standartlarına göre sertifikalıdır ve CE işareti taşır.

Standards

EN ISO 11612:2015 A1 B1 C3 D3 E3 F1

CE

Category lll

TECHNICAL DETAILS

- **2016 / 425 KKD direktifine göre EU Tip inceleme sertifikalıdır, CE işareti taşır.**
- Alüminize Viskon Radyan Isı ve Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı Pardesü
- **FYRAL®** serisi pardesü; vücudu, kolları ve bacakları; yüksek ısı ve alevin, erimiş metal sıçramalarının ve yoğun radyan ısının zararlı etkilerine karşı korur.
- Elbise, EN ISO 11612 : 2015 'Isı ve aleve karşı koruyucu giyecek' Avrupa standartlarına göre sertifikalıdır ve CE işareti taşır.
- Pardesü tek katmanlıdır.

- **Kumaş:** Alüminize Viskon FR
- **Yardımcı aksesuarlar:** başlık, kolluk, enselik, önlük, ters önlük, tozluk.

EN ISO 11612 - PERFORMANS SINIFI	
EN ISO 15025 - SINIRLI ALEV YAYILIMI	A1
ISO 9151 - KONVEKTİF ISI	B1
EN ISO 6942 - RADYAN ISI	C3
ISO 9185 - ERİMİŞ ALÜMİNYUM SIÇRAMASI	D3
ISO 9185 - ERİMİŞ DEMİR SIÇRAMASI	E3
ISO 12127 - KONTAK ISISI	F1

FYRAL BEDEN ÖLÇÜLERİ				
BEDEN	**KİŞİ BOYU (CM)**	**KİŞİ GÖĞÜS ÖLÇÜSÜ (CM)**	**KİŞİ BEL ÇEVRESİ (CM)**	**PANTOLON BOYU**
S 46/48	**164-170**	**88-96**	**84-92**	**109**

M 50/52	170-176	96-104	92-100	112
L 54/56	176-182	104-112	100-108	115
XL 58/60	182-188	112-120	108-116	118
XXL 62/64	182-188	120-128	116-124	121
TOLERANS ± % 2				