



## Портативная сварочная комната

Ресурсные разделы в портативных специальных размерах.



### Альтернативы сварочной покровной ткани:

#### **1. С вермикулитовым покрытием**

Вес: 1100 г/м<sup>2</sup>

Ширина: 1,00 метра

#### **2. Стекловолокно (термостойкое полиуретановое покрытие серого цвета с одной стороны)**

Вес: 480 г/м<sup>2</sup>

Ширина: 1,00 метра

Защищаемая при сварочных работах зона также устанавливается на полу и используется как завеса от брызг.

**Специальное производство может быть изготовлено в соответствии с желаемыми размерами и выбранными альтернативными сварочными тканями.**

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ресурсные разделы в портативных специальных размерах.

### Альтернативы сварочной покровной ткани:

#### **1. С вермикулитовым покрытием**

Вес: 1100 г/м<sup>2</sup>

Ширина: 1,00 метра

#### **2. Стекловолокно (термостойкое полиуретановое покрытие серого цвета с одной стороны)**

Вес: 480 г/м<sup>2</sup>

Ширина: 1,00 метра

Защищаемая при сварочных работах зона также устанавливается на полу и используется как завеса от брызг.

**Специальное производство может быть изготовлено в соответствии с желаемыми размерами и выбранными альтернативными сварочными тканями.**



SINCE  
1979

