



Wolf HT-650 Взрывобезопасный Светодиодный Налобный

Код продукта: 08010452
Фонарь

I M1 / II 1GD Ex ia op is I Ma / IIC T4 / T3 Ga IP66 Ex ia op is IIIB
T155 ° C Da

Металл: I M1 Ex ia op is I Ma IP66

Имеет защиту от воды и пыли IP66 в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: зоны 0, 1 и 2, группы газов: IIA, IIB, IIC

Температурный класс газа: T4 / T3

Группы пыли: Зона 20, 21 и 22, Группы пыли: IIIA, IIIB

Максимальный температурный класс порошка: 155 ° C



CE Сертификат



Ex-Proof (ATEX)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

I M1 / II 1GD Ex ia op is I Ma / IIC T4 / T3 Ga IP66 Ex ia op is IIIB T155 ° C Da

Металл: I M1 Ex ia op is I Ma IP66

Имеет защиту от воды и пыли IP66 в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: зоны 0, 1 и 2, группы газов: IIA, IIB, IIC

Температурный класс газа: T4 / T3

Группы пыли: Зона 20, 21 и 22, Группы пыли: IIIA, IIIB

Максимальный температурный класс порошка: 155 ° C



SINCE
1979



9001:2015
CERTIFIED
COMPANY



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!

