



Wolf M-40 Взрывобезопасный Микро Фонарик

Код продукта: 08011200



I M1/II 1GD Ex ia op is I Ma/II C T4 Ga (-40°C ≤ Ta ≤ +50°C), Ex ia op is IIIB T125°C Da IP67

Металл : I M1 Ex ia I Ma IP67

Имеет защиту от воды и пыли IP67 в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: зоны 0, 1 и 2, группы газов: IIC

Температурный класс газа: T4

Группы пыли: Зона 20, 21 и 22, Группы пыли: IIIB

Максимальный температурный класс порошка: 125 ° C

С помощью дополнительных кронштейнов M-660 можно прикрепить все промышленные шлемы/каска.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

I M1/II 1GD Ex ia op is I Ma/II C T4 Ga (-40°C ≤ Ta ≤ +50°C), Ex ia op is IIIB T125°C Da IP67

Металл : I M1 Ex ia I Ma IP67

Имеет защиту от воды и пыли IP67 в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: зоны 0, 1 и 2, группы газов: IIC

Температурный класс газа: T4

Группы пыли: Зона 20, 21 и 22, Группы пыли: IIIB

Максимальный температурный класс порошка: 125 ° C

С помощью дополнительных кронштейнов M-660 можно прикрепить все промышленные шлемы/каска.



SINCE
1979



9001:2015
CERTIFIED
COMPANY



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!

