



## Wolf M-60 Взрывобезопасный Микро Фонарик

Код продукта: 08011400



I M1 / II 1GD Ex ia op is I Ma / IIC T4 Ga (-40 ° C ≤ Ta ≤ + 50 ° C), Ex ia op is IIIB T130 ° C Da IP67

Металл: I M1 Ex ia op is I Ma IP67

Имеет защиту от воды и пыли IP67 в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: зоны 0, 1 и 2, группы газов: IIC

Температурный класс газа: T4

Группы пыли: Зона 20, 21 и 22, Группы пыли: IIIB

Максимальный температурный класс порошка: 130 ° C

С помощью дополнительных кронштейнов M-660 можно прикрепить все промышленные шлемы/каска.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

I M1 / II 1GD Ex ia op is I Ma / IIC T4 Ga (-40 ° C ≤ Ta ≤ + 50 ° C), Ex ia op is IIIB T130 ° C Da IP67

Металл: I M1 Ex ia op is I Ma IP67

Имеет защиту от воды и пыли IP67 в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: зоны 0, 1 и 2, группы газов: IIC

Температурный класс газа: T4

Группы пыли: Зона 20, 21 и 22, Группы пыли: IIIB

Максимальный температурный класс порошка: 130 ° C

С помощью дополнительных кронштейнов M-660 можно прикрепить все промышленные шлемы/каска.

