

Wolf R-50 Взрывобезопасный Аккумуляторный

Код продукта: 08010453 Диодный Фонарик

I M2 / II 2GD Ex ib op is I Mb / IIC T4 Gb (-40 ° C ≤ Ta ≤ + 40 ° C) Ex
ib op is IIIB T200 ° C Db IP67

Имеет защиту от воды и пыли IP67 в соответствии со
стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: зоны 1 и 2, группы газов: IIA, IIB, IIC

Температурный класс газа: T4

Группы пыли: Зона 21 и 22, Группы пыли: IIIA, IIIB

Максимальный температурный класс порошка: 200 ° C



CE Сертификат



Ex-Proof (ATEX)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

I M2 / II 2GD Ex ib op is I Mb / IIC T4 Gb (-40 ° C ≤ Ta ≤ + 40 ° C) Ex ib op is IIIB T200 ° C Db IP67

Имеет защиту от воды и пыли IP67 в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: зоны 1 и 2, группы газов: IIA, IIB, IIC

Температурный класс газа: T4

Группы пыли: Зона 21 и 22, Группы пыли: IIIA, IIIB

Максимальный температурный класс порошка: 200 ° C

