



Wolf R-55 Взрывобезопасный Аккумуляторный

Код продукта: 08011550 Диодный Фонарик

I M1 / II 1GD Ex ia действует I Ma / IIC T4 Ga Ex ia действует как IIIB T200 ° C Da IP67 -40 ° C ≤ Ta ≤ 40 ° C

Имеет защиту от воды и пыли IP67 в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: зоны 0, 1 и 2, группы газов: IIA, IIB, IIC

Температурный класс газа: T4

Группы пыли: Зона 20, 21 и 22, Группы пыли: IIIA, IIIB

Максимальный температурный класс порошка: 200 ° C



CE Сертификат



Ex-Proof (ATEX)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

I M1 / II 1GD Ex ia действует I Ma / IIC T4 Ga Ex ia действует как IIIB T200 ° C Da IP67 -40 ° C ≤ Ta ≤ 40 ° C

Имеет защиту от воды и пыли IP67 в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: зоны 0, 1 и 2, группы газов: IIA, IIB, IIC

Температурный класс газа: T4

Группы пыли: Зона 20, 21 и 22, Группы пыли: IIIA, IIIB

Максимальный температурный класс порошка: 200 ° C

