



Wolf TR-35 & TS-35 Взрывобезопасный Светодиодный



Код продукта: 08010450
Питанием от Батарей

Код IMPA: 792288

TR-35 + Взрывобезопасный светодиодный фонарик с батарейным питанием

Подходит для использования в зонах 0 и 20 с прямым углом.

Имеет сертификат I M1/II 1GD Ex ia op is I Ma/II C T4 Ga (-30°C ≤ Ta ≤ 40/55°C) Ex ia op is IIIB T130°C Da, ATEX

Класс газа: Зоны 0, 1 и 2, Группы газов: IIA, IIB IIC

Температурный класс газа - T4.

Группа пыли: зоны 20, 21 и 22, группы пыли: IIIA и IIIB

Температурный класс порошка T130 ° C.

Температура окружающей среды: от -30 ° до +40 / 55 ° C

Защита от воды и пыли IP 67 доступна в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.



CE Сертификат



Ex-Proof (ATEX)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Код IMPA: 792288

TR-35 + Взрывобезопасный светодиодный фонарик с батарейным питанием

Подходит для использования в зонах 0 и 20 с прямым углом.

Имеет сертификат I M1/II 1GD Ex ia op is I Ma/II C T4 Ga (-30°C ≤ Ta ≤ 40/55°C) Ex ia op is IIIB T130°C Da, ATEX

Класс газа: Зоны 0, 1 и 2, Группы газов: IIA, IIB IIC

Температурный класс газа - T4.

Группа пыли: зоны 20, 21 и 22, группы пыли: IIIA и IIIB

Температурный класс порошка T130 ° C.

Температура окружающей среды: от -30 ° до +40 / 55 ° C

Защита от воды и пыли IP 67 доступна в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

