



Wolf VF-EFi75xx 30cm Взрывозащищенный Вентилятор



VF-EFi75xx (115 В) VF-EFi75xx (230 В)

II 2 G Ex db eb IIB T6 Gb II 2 G Ex h IIB T6 Gb

Защита от воды и пыли IP55 доступна в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: Зоны 1 и 2, Группы газов: IIA, IIB

Температурный класс газа: T6

Группы пыли: Зона 21 и 22, Группы пыли: IIIA, IIIB, IIIC

Температура окружающей среды: от -20 ° C до + 40 ° C

Антистатический поликарбонат, сплав АБС

Двигатель: 0,75 л.с. (0,56 кВт)

Напряжение: 115 В, 50/60 Гц и 230 В, 50/60 Гц

Адаптеры каналов: 2

Размеры: 41 x 38 x 41 см

Вес: 20 кг.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

VF-EFi75xx (115 В) VF-EFi75xx (230 В)

II 2 G Ex db eb IIB T6 Gb II 2 G Ex h IIB T6 Gb

Защита от воды и пыли IP55 доступна в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: Зоны 1 и 2, Группы газов: IIA, IIB

Температурный класс газа: T6

Группы пыли: Зона 21 и 22, Группы пыли: IIIA, IIIB, IIIC

Температура окружающей среды: от -20 ° C до + 40 ° C

Антистатический поликарбонат, сплав АБС

Двигатель: 0,75 л.с. (0,56 кВт)

Напряжение: 115 В, 50/60 Гц и 230 В, 50/60 Гц

Адаптеры каналов: 2

Размеры: 41 x 38 x 41 см

Вес: 20 кг.

