



Wolf VF-UB20xx 20см Взрывозащищенный Вентилятор



VF-UB20xx (115 В) VF-UB20xx (230 В)

II 2 G Ex db eb IIB T6 Gb, II 2 G Ex h IIB T6 Gb

Защита от воды и пыли IP55 доступна в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: Зоны 1 и 2, Группы газов: IIA, IIB

Температурный класс газа: T6

Группы пыли: Зона 21 и 22, Группы пыли: IIIA, IIIB, IIIC

Температура окружающей среды: от -20 ° C до + 40 ° C

Антистатический поликарбонат, сплав АБС

Двигатель: 0,33 л.с. (0,25 кВт)

Напряжение: 115 В, 50/60 Гц и 230 В, 50/60 Гц

Адаптеры каналов: 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

VF-UB20xx (115 В) VF-UB20xx (230 В)

II 2 G Ex db eb IIB T6 Gb, II 2 G Ex h IIB T6 Gb

Защита от воды и пыли IP55 доступна в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: Зоны 1 и 2, Группы газов: IIA, IIB

Температурный класс газа: T6

Группы пыли: Зона 21 и 22, Группы пыли: IIIA, IIIB, IIIC

Температура окружающей среды: от -20 ° C до + 40 ° C

Антистатический поликарбонат, сплав АБС

Двигатель: 0,33 л.с. (0,25 кВт)

Напряжение: 115 В, 50/60 Гц и 230 В, 50/60 Гц

Адаптеры каналов: 2

