



WOLF XT-75 Взрывобезопасный Аккумуляторный фонарик с ручкой

Код продукта: 08020150

I M1 / II 1GD Ex ia op is I Ma / IIC T4 Ga IP67 Ex ia op is IIIB T185 ° C (температура окружающей среды от -30 ° C до + 40 ° C)



Шахта: I M1 Ex ia I Ma IP67

Имеет сертификат IP67 ATEX.

Защита от воды и пыли IP67 доступна в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: зоны 0, 1 и 2, группы газов: IIA, IIB и IIC

Температурный класс газа: T4

Группы пыли: Зона 20, 21 и 22, Группы пыли: IIIA и IIIB

Максимальный температурный класс порошка: 185 ° C

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

I M1 / II 1GD Ex ia op is I Ma / IIC T4 Ga IP67 Ex ia op is IIIB T185 ° C (температура окружающей среды от -30 ° C до + 40 ° C)

Шахта: I M1 Ex ia I Ma IP67

Имеет сертификат IP67 ATEX.

Защита от воды и пыли IP67 доступна в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: зоны 0, 1 и 2, группы газов: IIA, IIB и IIC

Температурный класс газа: T4

Группы пыли: Зона 20, 21 и 22, Группы пыли: IIIA и IIIB

Максимальный температурный класс порошка: 185 ° C

