



1500 L Römork Üzeri Depolu Mobil Acil Duş Sistemi, ISTEÇ Tip

TS EN 15154-1, TS EN 15154-2, ATEX, GOST-R, ANSI Z358.1 Standartlarının gerekliliklerini karşılar.

Standart 1500 L mobil su depolu duş sistemleri standardın gerekliliği olan 15 dakika kesintisiz su akışını aşağıdaki koşullarda sağlar;



1. Su şebekesine bağlanmadan
2. Düşük su basıncında
3. Mevcut su şebekesinden gelen suda kesintiler olması durumunda

Su şebeke hattının olmadığı ortamlarda veya geçici işlerde kullanıma uygundur.

1500 L su deposu römork üzerine montelidir.

Römork, sinyaller, ışıklar, plaka, fren lambası gibi aksesuarlarla karayolları yönetmenliğine uygun tedarik edilmektedir.

-5°C / +40°C aralığındaki sıcaklıklarda kullanıma uygundur.

Paslanmaz çelik veya galvaniz boyalı çelikten duş materyali ve yeşil, sarı, beyaz renk seçenekleri mevcuttur.

Tehlikeli alanlar için pnömatik su pompası, tehlikeli olmayan ortamlar için elektrikli su pompası bulunmaktadır.

Pnömatik pompanın çalışması için basınç regülatörü ile 50 L 200 Bar Hava tüpü (braket ve kayışları ile), sabitleme ayakları, tampon, su seviye göstergesi, genleşme tankı, yeşil-beyaz çizgili güvenlik işaretleri ile birlikte gönderilir.



Ex-Proof (ATEX)



GOST-R



ANSI standardının gerekliliklerini karşılar.



EAC

TEKNİK BİLGİLER

TS EN 15154-1, TS EN 15154-2, ATEX, GOST-R, ANSI Z358.1 Standartlarının gerekliliklerini karşılar.

Standart 1500 L mobil su depolu duş sistemleri standardın gerekliliği olan 15 dakika kesintisiz su akışını aşağıdaki koşullarda sağlar;

1. Su şebekesine bağlanmadan
2. Düşük su basıncında
3. Mevcut su şebekesinden gelen suda kesintiler olması durumunda

Su şebeke hattının olmadığı ortamlarda veya geçici işlerde kullanıma uygundur.

1500 L su deposu römork üzerine montelidir.

Römork, sinyaller, ışıklar, plaka, fren lambası gibi aksesuarlarla karayolları yönetmenliğine uygun tedarik edilmektedir.

-5°C / +40°C aralığındaki sıcaklıklarda kullanıma uygundur.

Paslanmaz çelik veya galvaniz boyalı çelikten duş materyali ve yeşil, sarı, beyaz renk seçenekleri mevcuttur.

Tehlikeli alanlar için pnömatik su pompası, tehlikeli olmayan ortamlar için elektrikli su pompası bulunmaktadır.

Pnömatik pompanın çalışması için basınç regülatörü ile 50 L 200 Bar Hava tüpü (braket ve kayışları ile), sabitleme ayakları, tampon, su seviye göstergesi, genleşme tankı, yeşil-beyaz çizgili güvenlik işaretleri ile birlikte gönderilir.



SINCE
1979



9001:2015
CERTIFIED
COMPANY



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!