



Acil Duş,Kapı Üstü Model, Çekme Kolu Sabitlemeli

Ürün Kodu: 15024040 15024540 15024040-316



Tehlikeli ortamlarda güvenle kullanılabilmesi için ATEX sertifikalı (EXPROOF) olarak da üretilen acil güvenlik vücut, göz/yüz duşlarımız, iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI/ISEA Z358.1-2014 ve EN 15154-1 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup, ilgili standartlara göre güncel sertifikaları mevcuttur.

Acil vücut duşları standartlara göre 15 dakika boyunca dakikada minimum 75,7 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Eğer su şebekesinden sağlanan temiz su bu sıcaklık aralığını karşılamıyor ise su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan termostatik karıştırıcı vanalar sisteme dahil edilebilmektedir.

Kullanılan flanşlar ile kapı üstü duvara monte etmeye uygundur.



CE İşareti



ANSI / ISEA Z358.1-2014



ANSI / ISEA Z358.1-2014



(Plumbing)



EN 15154-1

TEKNİK BİLGİLER

Tehlikeli ortamlarda güvenle kullanılabilmesi için ATEX sertifikalı (EXPROOF) olarak da üretilen acil güvenlik vücut, göz/yüz duşlarımız, iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI/ISEA Z358.1-2014 ve EN 15154-1 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş

olup, ilgili standartlara göre gncel sertifikaları mevcuttur.

Acil vcut duřları standartlara gre 15 dakika boyunca dakikada minimum 75,7 l kesintisiz su akıřını saęlamak zorundadır ve bunu bir su řebekesine baęlanarak karřılar.

Su sıcaklıęının, standardın gerekliliklerine gre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Eęer su řebekesinden saęlanan temiz su bu sıcaklık aralıęını karřılamıyor ise su řebekesini besleyen sıcak ve soęuk su kaynaklarından gelen suların karřıtırılarak ideal sıcaklıęın elde edilmesini saęlayan termostatik karřıtırıcı vanalar sisteme dahil edilebilmektedir.

Kullanılan flanřlar ile kapı st duvara monte etmeye uygundur.



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!