



Acil Göz ve Vücut Duşu, 630/1260 L Üstten Depolu Sistem



Ürün Kodu: 15030000-630GLV - 15030000-630SS - 15030000-630GRP - 15030000-1260 - 15030000-1260SS - 15030000-1260GLV - 15030000-1260GRP - 15030000-630GLV-K - 15030000-1260GLV-K

Standart 630/1260 lt üstten depolu üniteler su şebekesine bağlı olarak standardın gerekliliklerine göre 15 dakika sabit su akışı sağlamaktadır.

Opsiyonel olarak değişik materyallerde (Galvanizli boya, Paslanmaz çelik, GRP) üretilebilir. Su deposuna izolasyon yapılabilir.

Su sıcaklığını 15-38 °C arasında sabit tutabilmek amacıyla daldırma ısıtıcı veya chiller soğutucu ünite ex-proof veya non ex-proof alternatifli olarak sisteme dahil edilebilir.

Isıtma ve soğutma kapasiteleri müşteri gerekliliklerine göre değişiklik gösterebilir.

Galvaniz boyalı modellerde, yeşil, sarı ve beyaz renk seçenekleri mevcuttur.



CE İşareti



ANSI / ISEA Z358.1-2014



ANSI / ISEA Z358.1-2014
(Plumbing)



ANSI standardının gerekliliklerini karşılar.



EN 15154-3



EAC

TEKNİK BİLGİLER

Standart 630/1260 lt üstten depolu üniteler su şebekesine bağlı olarak standardın gerekliliklerine göre 15 dakika sabit su akışı sağlamaktadır.

Opsiyonel olarak deęişik materyallerde (Galvanizli boya, Paslanmaz elik, GRP) üretilebilir. Su deposuna izolasyon yapılabilir.

Su sıcaklıęını 15-38  C arasında sabit tutabilmek amacıyla daldırma ısıtıcı veya chiller soęutucu ünite ex-proof veya non ex-proof alternatifli olarak sisteme dahil edilebilir.

Isıtma ve soęutma kapasiteleri müşteri gerekliliklerine göre deęişiklik gösterebilir.

Galvaniz boyalı modellerde, yeşil, sarı ve beyaz renk seçenekleri mevcuttur.

