



Don Korumalı Vücut Duşu, ISTEÇ Tip ES, Çift Vana Sistemi

ISTEC®
SHOWERS & EYEBATHS



Ürün Kodu: 15028080-15028585

- P/N : 15028080 (Paslanmaz Çelik)
- P/N: 15028080-316 (AISI 316 Paslanmaz çelik)
- P/N : 15028585 (Galvanizli ve Boyalı Çelik)



EXPROOF ve **NON-EXPROOF** iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154-1-2 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Standartlara göre 15 dakika boyunca acil duş için dakikada 75,7 l göz/yüz yıkama çeşmesi için dakikada 11,4 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Opsiyonel olarak duş sistem ve parçaları değişik materyallerde üretilebilir.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 oC arasında sabit tutulması gerekmektedir. Bu amaçla su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.



CE İşareti



ANSI / ISEA Z358.1-2014



ANSI / ISEA Z358.1-2014
(Plumbing)



EN 15154-1



EN 15154-2



EAC

TEKNİK BİLGİLER

- P/N : 15028080 (Paslanmaz Çelik)
- P/N: 15028080-316 (AISI 316 Paslanmaz çelik)
- P/N : 15028585 (Galvanizli ve Boyalı Çelik)

EXPROOF ve **NON-EXPROOF** iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154-1-2 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Standartlara göre 15 dakika boyunca acil duş için dakikada 75,7 l göz/yüz yıkama çeşmesi için dakikada 11,4 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Opsiyonel olarak duş sistem ve parçaları değişik materyallerde üretilebilir.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 oC arasında sabit tutulması gerekmektedir. Bu amaçla su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.



SINCE
1979



9001:2015
CERTIFIED
COMPANY



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!