



Kombine Duş, Boy Tipi, Ayrı Ayrı El Kumandalı Self-Draining



Ürün Kodu: 15032000-SD

Ürün Kodu: 15032000-SD • 15032500-SD

- **P/N : 15032000-SD**
(Paslanmaz Çelik)
- **P/N: 15032000-316SD (**
AISI 316 Paslanmaz
çelik)
- **P/N : 15032500-SD**
(Galvanizli ve Boyalı
Çelik)

Tehlikeli ortamlarda güvenle kullanılabilmesi için ATEX sertifikalı (EXPROOF) olarak da üretilebilen acil güvenlik göz/yüz duşlarımız, iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI/ISEA Z358.1-2014 ve EN 15154-1 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup, ilgili standartlara göre güncel sertifikaları mevcuttur.

Acil durum göz/yüz ve vücut duşları standartlara göre göz/yüz için 15 dakika boyunca dakikada minimum 11,4 l kesintisiz, vücut için 15 dakika boyunca dakikada minimum 75,7 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Self-Draining:Acil duř aktif olduęu anda řebeke basıncı ile su gelirken, sistem kendini basınçla kapatır.

Ancak duř kapandıęında basınç ortadan kalktıęında sistem otomatik aılır ve borularda kalan suyun boşaltılmasını saęlayarak borularda su kalmasını önler.

Su sıcaklıęının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Eęer su řebekesinden saęlanan temiz su bu sıcaklık aralıęını karřılamıyor ise su řebekesini besleyen sıcak ve soęuk su kaynaklarından gelen suların karıřtırılarak ideal sıcaklıęın elde edilmesini saęlayan termostatik karıřtırıcı vanalar sisteme dahil edilebilmektedir.

Bunların dıřında uygun su sıcaklıęını karřılamak için dięer çözümlerimiz hakkında bilgi almak için satıř ekibimizle irtibata geçebilirsiniz.

Exproof ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek için makalemizi inceleyebilirsiniz.

ABS duř bařlıęı ve göz duřu su toplama çanaęı korozyona karřı dirençlidir. Rengi sayesinde acil durumda farkedilebilirlięi ön plandadır.



CE İřareti



ANSI / ISEA Z358.1-2014



ANSI / ISEA Z358.1-2014

(Plumbing)



EN 15154-2



EAC

TEKNİK BİLGİLER

Ürün Kodu: 15032000-SD • 15032500-SD

- **P/N : 15032000-SD (Paslanmaz Çelik)**
- **P/N: 15032000-316SD (AISI 316 Paslanmaz çelik)**
- **P/N : 15032500-SD (Galvanizli ve Boyalı Çelik)**

Tehlikeli ortamlarda güvenle kullanılabilmesi için ATEX sertifikalı (EXPROOF) olarak da üretilebilen acil güvenlik göz/yüz duşlarımız, iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI/ISEA Z358.1-2014 ve EN 15154-1 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup, ilgili standartlara göre güncel sertifikaları mevcuttur.

Acil durum göz/yüz ve vücut duşları standartlara göre göz/yüz için 15 dakika boyunca dakikada minimum 11,4 l kesintisiz, vücut için 15 dakika boyunca dakikada minimum 75,7 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Self-Draining:Acil duş aktif olduğu anda şebeke basıncı ile su gelirken, sistem kendini basınçla kapatır.

Ancak duş kapandığında basınç ortadan kalktığında sistem otomatik açılır ve borularda kalan suyun boşaltılmasını sağlayarak borularda su kalmasını önler.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Eğer su şebekesinden sağlanan temiz su bu sıcaklık aralığını karşılamıyor ise su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan termostatik karıştırıcı vanalar sisteme dahil edilebilmektedir.

Bunların dışında uygun su sıcaklıđını karřılamak için diđer cözümlerimiz hakkında bilgi almak için satıř ekibimizle irtibata geçebilirsiniz.

Exproof ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek için makalemizi inceleyebilirsiniz.

ABS duř bařlıđı ve göz duřu su toplama canađı korozyana karřı dirençlidir. Rengi sayesinde acil durumda farkedilebilirliđi ön plandadır.



SINCE
1979



9001:2015
CERTIFIED
COMPANY



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!