

## Wolf WF-250XL Ex-proof LED Floodlite Projektör



18-50V AC/DC (LV) 90-264V AC/DC (HV)

II 2 G D Ex eb mb op is IIC T4 Gb Ex tb op is IIIC T118°C Db T = -40°C to +55°C

EN 60529:1992 standardına göre IP66/67 su ve toz koruması mevcuttur.

Gaz grupları: Zones 1 ve 2, Gaz grupları: IIA,IIB,IIC

Gaz sıcaklık sınıfı: T4

Toz grupları: Zone 21 ve 22, Toz grupları: IIIA, IIIB, IIIC

Maksimum toz sıcaklık sınıfı: 118°C

## TEKNİK BİLGİLER

18-50V AC/DC (LV) 90-264V AC/DC (HV)

II 2 G D Ex eb mb op is IIC T4 Gb Ex tb op is IIIC T118°C Db T = -40°C to +55°C

EN 60529:1992 standardına göre IP66/67 su ve toz koruması mevcuttur.

Gaz grupları: Zones 1 ve 2, Gaz grupları: IIA,IIB,IIC

Gaz sıcaklık sınıfı: T4

Toz grupları: Zone 21 ve 22, Toz grupları: IIIA, IIIB, IIIC

Maksimum toz sıcaklık sınıfı: 118°C

