

CHIBA Top Rescue (Ürün No. 61207)

Açıklama:

Yüksek kaliteli Nomex III®'den yapılmış parmak eldiven. Özel çift taraflı kumaştan yapılmış (silikon kaplı) avuç içi, ıslak yüzeylerde bile mükemmel bir dokunma hissi ve çok iyi çekiş ve kavrama sağlar. Twaron'dan (% 100 para-aramid) kesilmeye dayanıklı yalıtım malzemesi ile astar. Eldivenin ek izolasyonu ve % 100 para-aramid keçeden yapılan manşet. Eldiven bir Eurotex® membran ile donatılmıştır. Bileğindeki elastik daralma, yastıklı bilek ve avuç içi koruması, dikilmiş elastik, tüm bileğin ve başparmağın ek koruması ile mükemmel uyum. Manşet, aleve dayanıklı, gümüş / sarı, 50mm yansıtıcı bant ile dikilir. Bütün dikişler Kevlar ipliği ile yapılır.

EN 659'un minimum gereksinimleri yerine getirilmiştir.



Boyutlar:

7-13

Renk:

siyah

Uzunluk:

Yaklaşık 38cm

Malzemeler:

Avuç içi:

Silikon kaplamalı özel çift yüzlü örme kumaş

Üst el:

Silikon kaplamalı özel çift yüzlü örme kumaş / %50 Nomex + %50 Viskon

Manşet:

%50 Nomex +%50 Viskon

Astar:

Astar %100 Twaron'dan örülür
Kevlar %100 para-aramid

Kaplama:

Eurotex®

Kullanıcı bilgisi:

Yıkama:

Yüzeysel kirlilik fırçalama ile giderilebilir. Maks. 60°C'de yıkanabilir

Depolama:

Eldiven normal oda sıcaklığında serin, kuru ve karanlık bir ortamda saklanmalıdır.

Sınırlamalar:

Özel yangınla mücadele için (yangına veya aleve yaklaşma) diğer, özel eldivenler (örneğin EN 1486'ya göre) gereklidir. Mekanik veya termal gerilimden sonra eldiven hasar için kontrol edilmelidir. Aşınma, keskin veya kenarlı nesnelere, ısı ve yüksek kirlilik nedeniyle yüzeysel hasar koruyucu etkiyi etkiler. Bu gibi veya benzeri hasarlara sahip koruyucu eldivenler bertaraf edilmelidir.

EN 659: 2003 + A1: 2008'e göre piktogram ve performans seviyeleri

Sertifika No:
55370



CE

SONUÇLAR

Aşınma

LS

3

Kesilme direnci

3

Yırtılma direnci

3

Delinme direnci

3

Yanma davranışı

4

El uzunluğu

5

Onaylanmış kuruluş:

0534

Österreichisches Textil-

Forschungsinstitut, ÖTI

Sprengergasse 20

A-1050 Wien