

ISTEC® TİP SHT-1260 L

HARİCİ SU DEPOSU

Sıcak ve/veya soğuk iklim koşullarında iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için standartların (Su sıcaklığını ANSI standartlarına göre 16-38 °C aralığında tutulmalıdır) şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiştir.

Standart 1260 L harici su deposu standardın gerekliliği olan 15 dakika kesintisiz su akışını aşağıdaki koşullarda sağlar;

1. Su şebekesine bağlanmadan
2. Düşük su basıncında
3. Mevcut su şebekesinden gelen suda kesintiler olması durumunda

Depo standart olarak galvanizli çelik malzemeden üretilir. Opsiyonel olarak paslanmaz çelik veya polietilenden üretilebilir. Depo paneli standart olarak galvaniz boyalı çelikten üretilir. Yeşil, sarı ve beyaz renk seçenekleri mevcuttur. Opsiyonel olarak 304 K. Paslanmaz çelik, 316K. Paslanmaz çelik, GRP paneller monte edilebilir.

Üstten depolu sistemler için yeterli yüksekliğin olmadığı ve su şebekesinin bulunmadığı ortamlarda idealdir.

Depo duş seviyesinden alçakta monte edildiği için harici bir pompa veya hidrofor kullanılmalıdır. Bunlar opsiyonel olarak önerilir.

Su sıcaklığının standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutabilmek amacıyla soğuk iklimlerde daldırma ısıtıcı veya sıcak iklimlerde chiller soğutucu ünite ex-proof veya nonex-proof alternatifli olarak sisteme dahil edilebilmektedir. Isıtma ve soğutma kapasiteleri müşteri gerekliliklerine göre değişiklik gösterebilir.

Ahşap ambalaj ve deponun üzerinde teftiş/kontrol kapağı standart olarak mevcuttur.



Standart Özellikler

Su Girişi: 1" (Depo Arkasından)

Su Akışı: Standartın gerekliliklerine göre;

Göz/Yüz yıkama çeşmesi için minimum 11,4 lt/dk

Vücut duşu için minimum 75,7 lt/dk

Su Deposu: 1260 L

Opsiyonel Aksesuarlar

Sistem çok tehlikeli, patlayıcı ortamlarda kullanılabilmesi için sistemde kullanılan parçalar ATEX standartlarına uygun seçilmiştir.

- Ex-proof veya Non Ex-proof chiller soğutma ünitesi (sıcak iklimler için)
- Daldırma su ısıtıcı (soğuk iklimler için)
- Sıcak ve soğuk su sıcaklık uyarısı
- Su seviye göstergesi
- Su sıcaklık göstergesi
- Depo üstü güneşlik
- Boşaltma vanası
- Flanşlı su girişi
- Dalgıç tipi pompa

Detaylı bilgilere www.ist.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.