



İŞÇİ SAĞLIĞI TEÇHİZATI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

FYRTEX® G1L H3T 200

ISI VE ALEVE DAYANIKLI CEKET VE PANTOLON

P/N : 13804511

- Kullanıcının vücudunu; ısı ve alev, kaynak sıçramalarının olumsuz etkilerine karşı korur.
- 89/686/EEC Kişisel Koruyucu Donanım sınıfına giren, özel tasarıma sahip elbiselerdir.
- Elbise, EN ISO 11612 Avrupa standardına göre sertifikalıdır ve CE işareti taşır.
- Elbise tek katmanlıdır.

Kumaş : %93 Metaaramid, %5 Paraaramid, %2 Antistatik Elyaf(220g/m²)

Reflektifler: sarı/gri/sarı, aramid taşıyıcılı



A1
B1
C1
F1



CAT II

EN ISO 11612

EN 1149-3/5

FYRTEX® elbiselerle kullanılabilecek yardımcı donanımlar;

- **EN 13911** standartına uygun yanmaz örgü başlık,
- **EN ISO 11612** standartına uygun yanmaz örgü içlik,
- **EN 397** standartına uygun

TEST STANDARDI	İŞARET	SINIFLANDIRMA
EN ISO 15025/ Sınırlı Alev Yayılmı	A1	Prosedür A' ya göre işlem uygulanır
	A2	Prosedür B' ya göre işlem uygulanır
	B1	4.0s < HTI ₂₄ < 10.0sn
ISO 9151/ Konvektif Isı	B2	10.0s < HTI ₂₄ < 20.0sn
	B3	20.0s < HTI ₂₄
	C1	7.0s < RHTI ₂₄ < 20.0sn
EN ISO 6942/ Radyan Isı	C2	20.0s < RHTI ₂₄ < 50.0sn
	C3	50.0s < RHTI ₂₄ < 95.0sn
	C4	95.0s < RHTI ₂₄
	D1	100g < D1 < 200g
ISO 9185/Erimiş Alüminyum Sıçraması	D2	200g < D2 < 350g
	D3	350g < D3
	E1	60g < E1 < 120g
ISO 9185/Erimiş Demir Sıçraması	E2	120g < E2 < 200g
	E3	200g < E3
ISO 12127/ Kontakt Isısı	F1	5.0sn < T (s) eşik değeri zamanı < 10.0sn
	F2	10.0sn < T (s) eşik değeri zamanı < 15.0sn
	F3	15.0sn < T (s) eşik değeri zamanı