

ISTEC® TİP ESW

PLATFORMLU KOMBİNE ACİL DUŞ VE GÖZ/YÜZ YIKAMA ÇEŞMESİ

Ürün Numarası: 15035000-15035500

(EXPROOF)

İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiştir.

Standartlara göre 15 dakika boyunca acil duş için dakikada 75,7 l göz/yüz yıkama çeşmesi için dakikada 11,4 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Opsiyonel olarak duş sistem ve parçaları değişik materyallerde üretilebilir.

Platformlu acil göz yıkama çeşmesi ve vücut duşu sistemlerimiz, opsiyonel aksesuarlar ve çeşitli parçalar ile kullanılacak alana en uygun bina içi ve bina dışında kullanılacak şekilde özelleştirilebilir. Bu opsiyonel aksesuarlar tehlikeli alanlarda kullanılmasına imkan sağlayan ATEX sertifikalı Ex-proof seçenekler tercih edilmiştir..

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Bu amaçla su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.

Ahşap ambalaj, taşıma halkası ve deponun üzerinde teftiş/kontrol kapağı standart olarak mevcuttur.



Standart Özellikler

Su Girişi Borusu:	1 "
Duş Boruları:	1 ¼ "
Su Akışı:	Göz/Yüz yıkama çeşmesi için minimum 11,4 l/dk Vücut duşu için minimum 75,7 l/dk
Aktivasyon:	Vücut duşu için platform Göz/yüz yıkama çeşmesi için el+ayak kumandası
Duş Çanağı Çapı:	300 mm

Sistemde Kullanılan Aksesuarlar

1) Basınç Şalteri:

Basınç Şalteri hat içindeki basıncı algılayarak ayarlanan değerde güvenli bir şekilde kontrol etmek amacıyla kullanılır.

2) Elektrik Bağlantı Kutusu:

3) Donma Önleyici Vana:



Borular içindeki suyun donup kalmasını engellemek için kullanılır. Vana otomatik olarak 3,9 °C de açılmaya başlar ve 1,7 °C de tamamen açılıp suyun tamamı tahliye edilir.



4) Regülatör:

Su basıncının belirli bir değere sabitlenmesini sağlar.

