

ISTEC® TİP ESW – P

**50 L, 75 L veya 100 L DEPO KAPASİTELİ, BASINÇLI,
PORTATİF, TAŞINABİLİR
ACİL DUŞ VE GÖZ / YÜZ YIKAMA ÜNİTESİ**

P/N: 15039010/15039020/15039030



Ünitelerinin basınçlı depoları (50L, 75L, 100L)
2014/68/AB yönetmeliğine uygun olarak EN
13445:2014 standardına göre üretilmektedir ve
belgelendirilmiştir. **CE** işareti taşıyan güvenliği ispatlanmış
ürünlerdir.

Sabit acil duş ve göz/yüz yıkama ünitesinin kurulamayacağı
uzaklıktaki çalışmalar, geçici çalışmalar sırasında veya muhtelif
tehlikelerin olabileceği yerlerde kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.

50L, 75L veya 100L olmak üzere farklı depo kapasitelerinde
üretim yapılmaktadır.

Suyu ve havayı doldurmak üzere iki farklı girişi bulunmaktadır.
2" doldurma tapası mevcuttur. Depo su çıkışında akışın
kontrollü ve düzenli olması için regülatör bulunmaktadır.

Tehlike durumunda acil duşun veya göz/yüz yıkama ünitesinin
vana kolu aktive edilerek havalandırılmış temiz suyun
püskürtülmesi sağlanır.

Bir kişi tarafından rahatlıkla taşınabilmesi için, müşteri isteğine göre tekerlekli kolay taşıma
sistemi üniteye dahil edilebilmektedir.

Kompakt yapısı sayesinde kullanılmadığı zamanlar fazla yer işgal etmez. Basınçlı hava ile
çalışır. Kullanım sonrasında su ve hava doldurma işlemleri tekrarlanarak sürekli bir kullanım
sağlanmaktadır.



-Acil Duş ve Göz/Yüz Yıkama Ünitesi İçin Yedek Parçalar-

YEDEK PARÇALAR	Paslanmaz Çelik P/N	Galvanizli Çelik P/N
Ayak Pedal Takımı	60009604	60009603
Pedal için yay	60009119	60009119
1" Küresel Vana	60009043	60009064
1/2" Küresel Vana	60009047	60009070
1" Vana Kolu	60009185	60009224
1/2" El Kumandası	60009591	60009592
Çanak	60009160	60009221
ABS Çanak	60009301	60009301
Göz/Yüz yıkama çeşmesi için boynuz takımı	60009680	60009680
Püskürme Nozulu (Perlatör)	60009111	60009111
Toz Kapak Takımı	60009110	60009110
Ayak Tablası	60009150	60009211
Çekme Teli	60009828	60009219

Ünitede yer alan acil duş ve göz/yüz yıkama çeşmesinin özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

Genel Özellikler**Aktivasyon :**

Müşteri isteğine göre

***Acil duş için**

-Çekme kolu veya el-ayak kumandası

***Göz/yüz yıkama çeşmesi için**

-El kumandası ve/veya ayak kumandası

Su giriş borusu : 1"

Gövde Borusu : 1 ¼"

Duş başlığı ve göz/yüz yıkama çeşmesi : 300 mm

Duş materyalleri müşteri isteği doğrultusunda, 304 K. Paslanmaz Çelik, 316 K. Paslanmaz Çelik veya Galvanizli çelik olarak imal edilebilmektedir.

P/N	15039010	15039020	15039030
Su Kapasitesi (L)	50	75	100
Tank Tipi	Basınçlı Kap	Basınçlı Kap	Basınçlı Kap
Çalışma Tipi	İçten basınçlı	İçten basınçlı	İçten basınçlı
İç Basınç (bar)	7	7	7
Tank Ölçüleri (ÇapxYükseklik)(mm)	350x800	450x740	450x980



