



İŞÇİ SAĞLIĞI TEÇHİZATI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

FYRTEX® UWS 50 ÖRGÜ TİŞÖRT

ISI VE ALEVE DAYANIKLI ÖRGÜ ELBİSELER

P/N : 18518812

- Kullanıcının vücudunu; ısı ve alev, kaynak sıçramalarının olumsuz etkilerine karşı korur.
- 89/686/EEC Kişisel Koruyucu Donanım sınıfına giren, özel tasarıma sahip elbiselerdir.
- Tişört, EN ISO 11612 Avrupa standardına göre sertifikalıdır ve CE işareti taşır.
- Tişört tek katlıdır

Kumaş: %50 Kermel®, %49 Lenzing® FR , %1 Antistatik Elyaf (220g/m²)



A1
B1
C1
F1



CE
CAT II

EN ISO 11612

EN 1149-3/5



FYRTEX® örgü tişörtün beraber kullanılabileceği diğer donanımlar;

- **EN 469** standartına uygun itfaiyeci elbiseleri,
- **EN ISO 11612** standartına uygun ısı ve alev koruyucu ve endüstriyel elbiseler,
- **EN ISO 11611** standardına uygun kaynak sıçramalarına karşı koruyucu elbiseler.

TEST STANDARDI	İŞARET	SINIFLANDIRMA
EN ISO 15025/ Sınırlı Alev Yayılımı	A1	Prosedür A' ya göre işlem uygulanır
	A2	Prosedür B' ya göre işlem uygulanır
	B1	4.0s < HTI ₂₄ < 10.0sn
ISO 9151/ Konvektif Isı	B2	10.0s < HTI ₂₄ < 20.0sn
	B3	20.0s < HTI ₂₄
	C1	7.0s < RHTI ₂₄ < 20.0sn
EN ISO 6942/ Radyan Isı	C2	20.0s < RHTI ₂₄ < 50.0sn
	C3	50.0s < RHTI ₂₄ < 95.0sn
	C4	95.0s < RHTI ₂₄
ISO 9185/Erimiş Alüminyum Sıçraması	D1	100g < D1 < 200g
	D2	200g < D2 < 350g
	D3	350g < D3
ISO 9185/Erimiş Demir Sıçraması	E1	60g < E1 < 120g
	E2	120g < E2 < 200g
	E3	200g < E3
ISO 12127/ Kontak Isısı	F1	5.0sn < T (s) eşik değeri zamanı < 10.0sn
	F2	10.0sn < T (s) eşik değeri zamanı < 15.0sn
	F3	15.0sn < T (s) eşik değeri zamanı