



ISTEX® KİMYASAL KORUYUCU TULUM

TEK KULLANIMLIK NEFES ALABİLİR TÜY TULUM

P/N : 06060606

- Tek kullanımlık tulum, hafif sprey, sıvı aerosol ve havadaki katı partiküllere karşı koruma sağlar.
- Elektrik yükünü dağıtma özelliğine sahiptir.
- EN ISO 13982-1 (Tip 5) havadaki katı partiküllere karşı koruyucu elbise ve EN 13034 (Tip 6) hafif püskürme, sıvı aerosol veya düşük basınç, düşük hacimli sıçramalara karşı sınırlı koruyucu elbise standartlarına uygun üretilmiştir.
- 89/686/EEC Kişisel Koruyucu Donanım sınıfına giren özel tasarıma sahip elbiselerdir ve CE işareti taşır.
- Tek parça tulum; başlık, pat ile korumalı fermuarla kapanır ön, elastik bilekler ve elastik belden oluşmaktadır.

Kumaş: 100% polipropilen + polietilen film laminasyon (63 g/m²)



EN 1149-5



EN 13982-1 (Tip 5)

EN 13034 (Tip 6)



EN ISO 13982-1 (Tip 5)



EN 13034 (Tip 6)



CAT III



Test	Sonuç	Sınıf
Nüfuziyete Direnç		
H ₂ SO ₄ 30%	0%	3
NaOH 10%	0%	3
o-xylene	0%	3
Butan 1 ol	0%	3
Sıvı İticiliği		
H ₂ SO ₄ 30%	97%	3
NaOH 10%	98%	3
o-xylene	94%	2
Butan 1 ol	98%	3
Aşınmaya Direnç (EN 530 metot 2)	100-500	2
Yırtılma Direnci Tayini (EN ISO 9073-4)	Boy 23 N En 43 N	2
Kopma Dayanımı (EN ISO 13934-1)	Boy 52 N En 91 N	1
Delinme Direnci (EN 863)	11 N	2
Bükülme Dayanımı (EN ISO 7854 metot B)	>100'000 devir	6
Elektrostatik Özellik (EN 1149-3)	t ₅₀ <4 s S > 0.2	Geçti
Püskürme Testi (tip 6) EN ISO 17491-4 – met. A	Geçti	Geçti
Püskürmeye Nüfuziyet (EN ISO 13982-2)	L _{jmn} 82/90 ≤30% L _{s,8/10} ≤15%	Geçti 1
Dikiş Kopma Dayanımı (EN ISO 13935-2)	81 N	3