

ISTEC® TİP DECO

ENDÜSTRİYEL TİP STANDART DEKONTAMİNASYON ÜNİTESİ

P/N: 15051000 (Paslanmaz Çelik)

P/N: 15051500 (Galvanizli Çelik)

İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Kimyasal ve biyolojik etkilere maruz kalanların veya gerektiğinde yangın anında alev alan giysilerin üzerine ve kişilerin tüm vücutlarına yıkama sıvısını püskürterek korunmalarını sağlayan sistemlerdir.

Başlıca Özellikleri ;

- Platform üzerine çıkıldığında sistem otomatik olarak çalışır.
- 14 adet püskürtme nozulu ile vücudun her yerine eşit miktarda su veya özel sıvı püskürtülmesi yapılır.
- Suyun dönülü püskürtmesi ile hızlı ve kolay yıkama imkanı sağlanır.
- 3 yanından kapatılarak pratik kabin oluşturulabilir ve atık su toplama tepsisi eklenebilir.



OPSİYONEL AKSESUARLAR

- 1.) Ex-proof veya Non Ex-proof sesli ve ışıklı alarm teçhizatı
- 2.) Ex-proof veya Non Ex-proof aydınlatma
- 3.) GRP platform
- 4.) 316 kalite paslanmaz çelik materyal
- 5.) Kimyasal yıkamalar için tetikli el fırçası
- 6.) Kimyasal yıkamalar için karıştırıcı pompa
- 7.) Su basınç regülatörü
- 8.) Flanşlı su girişi
- 9.) Yan ve arka paneller
- 10.)Çadır, PU branda, perde
- 11.)Harici su deposu
- 13.)Atık su toplama tepsisi
- 14.)Hidrofor (pompa)

Ürün Modelleri		15041000	15041001	15041002	15041003	15041004	15041005	15041006	15041007	15041008	15041009	15041010	15041011
1)Karkas Malzemesi	Paslanmaz Çelik	X	X	X	X	X	X						
	Karbon Çelik							X	X	X	X	X	X
2)Acil Duş ve Göz Çeşmesi Malzemesi	Paslanmaz Çelik	X		X		X		X		X		X	
	Galvanizli Çelik		X		X		X		X		X		X

Opsiyonel (İsteğe Bağlı) Parçalar

ISTEC® TİP ESW-CCM			ÖZELLİK	KISA KOD
1	Görsel-İşitsel Alarm ve Akış Şalteri	Acil duş ve/veya göz çeşmesi kullanıldığı anda uyarı amacıyla eklenir. Non Exproof veya Exproof seçenekleri mevcuttur. Su seviye şalteri için de görsel alarm uygulanabilir.	NONEXPROOF	AYN
			EXPROOF	AEX
2	Elektrik Bağlantı Kutusu	Non Exproof veya Exproof seçenekleri mevcuttur.	NONEXPROOF	EN
			EXPROOF	EEX
3	Kabin İçi Isıtıcı	Non Exproof veya Exproof seçenekleri mevcuttur. İzoleli yaylı kapı seçeneğinin kullanılması durumunda uygun olur.	NONEXPROOF	IK
			EXPROOF	IKEX
4	İç veya Dış Aydınlatma	Non Exproof veya Exproof seçenekleri mevcuttur.	NONEXPROOF	LN
			EXPROOF	LEX
5	Düşük Su Seviye Şalteri	Non Exproof veya Exproof seçenekleri mevcuttur.	NONEXPROOF	LN
			EXPROOF	LEX
6	Göz Duşu Kapağı	ABS, Galvanizli Çelik veya Paslanmaz Çelik malzemeden üretilmektedir.	Paslanmaz Çelik	CSS
			Galvanizli Çelik	CGS
			ABS	CABS
7	Atık Su Pompası	Tabanda biriken Atık suyun atılması için dalgıç pompa kullanılabilir.		P
8	Donma Önleyici Vana	Borular içindeki suyun donup kalmasını engellemek için kullanılır. Vana otomatik olarak 3,9 °C de açılmaya başlar ve 1,7 °C de tamamen açılıp suyun tamamı tahliye edilir.		FC
9	Kaynar Su Önleyici Vana	Borular içindeki sıcak suyun sistemi kullanan kişiye zarar vermesini önlemek için kullanılır. Vana otomatik olarak 29,4 °C de açılmaya başlar ve 38 °C de tamamen açılıp suyun tamamı tahliye edilir.		SC
10	Soğutucu Ünite (Chiller)	Non Exproof veya Exproof seçenekleri mevcuttur.	NONEXPROOF	
			EXPROOF	
11	Su Sıcaklık Göstergesi			T
12	Su Seviye Göstergesi			L
13	Manometre			MM

14	Flanşlı Su Girişi			FG
15	Grp Izgara + Su Toplama Haznesi	Su toplama haznesi Galvanizli Çelik veya Paslanmaz Çelikten üretilebilir. İstenilen ölçülerde su çıkışı yapılabilir.	Paslanmaz Çelik Galvanizli Çelik	
16	İzolasyonlu İç Kaplama + Yaylı Kapı	GRP, Galvanizli Çelik veya Paslanmaz Çelikten izoleli iç kaplama yapılabilir. İzolasyon yapılması durumunda yaylı kapı da ilave edilmektedir.	İzolasyonlu GRP Paslanmaz Çelik Galvanizli Çelik	
17	Duşlar için İzolasyon	Vücut duşu ya da göz duşu için ayrı ayrı ya da kombine şekilde izolasyon yapılabilir.		
18	Dış Kaplama Materyali	GRP, Galvanizli Çelik veya Paslanmaz Çelikten dış kaplama yapılabilir.	GRP Paslanmaz Çelik Galvanizli Çelik	
19	Ayak kumandası (Pedal)	Göz duşu için eklenebilmektedir.		
20	Platform	Vücut duşu ya da göz duşu için GRP, Paslanmaz Çelik ya da Galvanizli Çelikten üretilebilmektedir.	GRP Paslanmaz Çelik Galvanizli Çelik	
21	Panik Bar	Galvanizli Çelik veya Paslanmaz Çelikten malzemeden üretilebilir.	Paslanmaz Çelik Galvanizli Çelik	
22	Termomixer	Sıcak-Soğuk su karıştırıcısı ihtiyacında kullanılabilir.		
23	GRP Güneşlik	Deponun güneşli ortamlarda aşırı ısınmasını önlemek amaçlı kullanılabilir.		