



FYRAL® 800V

ENDÜSTRİYEL ISI VE ALEVDEN KORUYUCU GİYSİ

P/N : 13375511

- FYRAL® serisi elbise; vücudu, kolları ve bacakları; yüksek ısı ve alevin, erimiş metal sıçramalarının ve yoğun radyan ısının zararlı etkilerine karşı korur.
- 89/686/EEC Kişisel Koruyucu Donanım sınıfına giren, özel tasarıma sahip elbiselerdir.
- Elbise, EN ISO 11612 Avrupa standardına göre sertifikalıdır ve CE işareti taşır
- Elbise, ceket ve pantolondan oluşur.
- Elbise tek katmanlıdır.

Kumaş: alüminize viskon kumaş (580 g/cm²)

Yardımcı aksesuarlar: başlık, kolluk, enselik, önlük, ters önlük, tozluk

ÖNLÜK



FYRAL® 810V
Önlük 13075010



FYRAL 800V



FYRAL® 820 Başlık
13075013



FYRAL® 830 Tozluk
13075012



FYRAL® 840 Kolluk
13075011



FYRAL® 850 Ters Önlük
13075210



EN ISO 11612

A1
B1
C3
D3
E3
F1



CAT III

TEST STANDARDI	İŞARET	SINIFLANDIRMA
EN ISO 15025/ Sınırlı Alev Yayılmı	A1	Prosedür A' ya göre işlem uygulanır
	A2	Prosedür B' ya göre işlem uygulanır
	B1	4.0s < HTI ₂₄ < 10.0sn
ISO 9151/ Konvektif Isı	B2	10.0s < HTI ₂₄ < 20.0sn
	B3	20.0s < HTI ₂₄
	C1	7.0s < RHTI ₂₄ < 20.0sn
EN ISO 6942/ Radyan Isı	C2	20.0s < RHTI ₂₄ < 50.0sn
	C3	50.0s < RHTI ₂₄ < 95.0sn
	C4	95.0s < RHTI ₂₄
ISO 9185/Erimiş Alüminyum Sıçraması	D1	100g < D1 < 200g
	D2	200g < D2 < 350g
	D3	350g < D3
ISO 9185/Erimiş Demir Sıçraması	E1	60g < E1 < 120g
	E2	120g < E2 < 200g
	E3	200g < E3
ISO 12127/ Kontak Isısı	F1	5.0sn < T (s) eşik değeri zamanı < 10.0sn
	F2	10.0sn < T (s) eşik değeri zamanı < 15.0sn
	F3	15.0sn < T (s) eşik değeri zamanı