

FYRAL® 9300

P/N :13303930

ALÜMİNİZE CAM ELYAF TULUM



Ürünü web sitemizde inceleyip teklif almak için telefonunuzun kamerasıyla QR kodunu okutunuz.



Dış Katman: Alüminize cam elyaf (500 g/cm²)

Isı Bariyeri: %100 aramid dokunmamış kumaş (Kermel®) (150 g/cm²) (4 kat)

İç Astar: %65 Lenzing FR, %22 Aramid, %12 PA, %1 Beltron® (Antistatik elyaf) (200 g/cm²)

İtfaiyeci tulumu; baş, el ve ayaklar da dahil vücudun tamamını yüksek ısı, alevin ve yoğun radyan ısının zararlı etkilerine karşı korur.

Alüminyum folyo kaplı alüminize dış katman teknolojisi yansıtıcı özellikte olduğundan, yoğun radyan ısıya karşı yüksek koruma sağlar.



EN 1486

CAT III

BEDEN ÖLÇÜLERİ

	Beden	Kişi Uzunluğu	Göğüs	Bel Çevresi
S	(46 / 48)	164-170	60-64	84-92
M	(50 / 52)	170-176	64-68	92-100
L	(54 / 56)	176-182	68-72	100-108
XL	(58 / 60)	182-188	72-76	108-116
XXL	(62 / 64)	182-188	76-80	116-124

Tolerans ±2

Tamamlayıcı ürün



3M SCOTT
SİGMA-II
TYPE 2

- (EU) 2016/425 Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) sınıfına giren özel tasarıma sahip elbiselerdir ve CE işareti taşır.
- EN 1486 Koruyucu elbiseler - İtfaiyeciler için - Uzman itfaiyeci elbiseleri için özellikler ve deney metotları standardına uygun olarak üretilmiştir.
- EN ISO 13688 Koruyucu giyecekler - Genel özellikler standardına uygun olarak üretilmiştir.
- Tulumun yanında aynı katman sistemine sahip başlık, tozluk ve eldiven bulunmaktadır.
- Tozluğun içinde itfaiyeci çizmesi, başlığın içinde EN 397 sertifikalı koruyucu baret bulunmaktadır.
- Tulum aksesuarları ile beraber kullanılmalıdır.
- Tulumun yanında dört dilde basılmış kullanım kılavuzu mevcuttur.
- Tüm itfaiyeci tulumları kırmızı renk taşıma çantası ile beraber gönderilir.



İŞÇİ SAĞLIĞI TECHİZATI
www.ist.com.tr

☎ +90 312 384 13 00
☎ +90 312 341 73 03

📍 Ostim Mah. İvedik OSB 31. Cad. 2269.Sk No:42 - 06374, Yenimahalle, Ankara, Türkiye

✉ info@ist.com.tr
🌐 www.ist.com.tr

