



IST-MF HELMET

DÖKÜMCÜ BARETİ

- 89/686/EEC Kişisel Koruyucu Donanım sınıfına giren özel tasarım baretlerdir.
- EN397: 2012 + A1: 2012 standardına uygun olarak üretilmiş ve CE işareti taşımaktadır.
- Kasklarda kullanılan enerji absorplayici materyaller darbe etkisini azaltır.
- Anti-statiktir.
- Alev dayanımı: Kabuk, alevin çıkarılmasından 5 saniye sonra alev emisyonu ile yanmaz.
- Kafa formu ile temas yokken penetrasyon direnci (-10 ° C ile + 50 ° C) arasında değişir.
- Şok emilimi ve iletilen maksimum güç 3.18kN (-10 ° C ile + 50 ° C arasındadır) limit 5'tir.
- Ense kayışı artışı 3mm'dir.
- Boyutları 52 – 63 cm aralığındadır.
- Ense askısı tokalıdır.
- Toka, pim kilitleme, mandallı süspansiyon ayarı vardır.
- Kilit deliği , mandal, çene kayışı ve ter ped isteğe bağlıdır.
- Ağırlığı 430 g'dır.
- Kask özellikle dış mekânda olmak üzere her gün kullanılıyorsa kaskın 2 yıllık kullanımdan sonra atılması gerekir.
- İç mekanda veya ara sıra kullanıldığında ise, kaskın doğru şartlar altında depolanması ve uygun bakım yapılması şartıyla 5 yıllık bir ömrü olacaktır.



Ormancı bareti malzemeleri:

- Lif takviyeli polimerden oluşur.

Ek koruyucu donanımlar:

- Kulaklık, enselik, gözlük vs.