

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER - Karbon Monoksit (CO)

-Hidrojen sülfid (H₂S) modeli , pil ömrünü 1 yıl uzatabilecek Hazırda Bekletme özelliği içerir.

İki Yıllık Hizmet, Sorunsuz

Bir tuşla etkinleştirme, ayarlanabilir alarm ayarları ve kolay okunur bir ekran ile Protégé ZM'nin kullanımı kolaydır. Sadece ilk kez açın ve geri kalanı oksijen monitörü halleder.

Fabrikadaki varsayılan ayarları kullanarak monitörü kurmanıza veya programlamanıza gerek yoktur.

Aktif hale getirildiğinde, Protégé ZM monitör şarj veya kalibrasyon gerektirmez, bu sayede bu monitörler sahada 24 saat, iki yıl boyunca her gün, bakım gerektirmez ve sorunsuz çalışır.

Küçük Bir Ambalajda Büyük Performans Küçük boyutu ve güçlü, paslanmaz çelik timsah klipsi sayesinde, Protégé ZM istediğiniz yere rahatça yerleştirilebilir.

Monitör küçük, hafif (76,5 g), ergonomik olarak tasarlanmış ve giriş koruması için IP67 gereksinimlerini karşılar.

Eşsiz Protégé profili, elinize tam olarak oturur ve monitörü tutması rahat bir hale getirir. O kadar hafif ve küçük ki, sizi oksijen eksikliğine / zenginleşmesine karşı korurken taktığınızı unutacaksınız.

3M Karbon Monoksitten (CO)- Hidrojen Sülfid (H₂S) Protégé ZM Tekli Gaz Monitörü - küçük, ergonomik olarak tasarlanmış bir pakette yüksek performans sağlayan, kullanımı kolay, bakım gerektirmeyen bir gaz algılama çözümü.

Anahtar nitelikler:

Gazlar - Karbon Monoksit (CO – H₂S – O₂)

Ürün Ömrü - 2 Yıl. Hazırda Bekletme modunu kullanarak en fazla 3 yıl (CO – H₂S Sensörü için)

Veri Depolama - Olay günlüğü yetenekleri

Ürün Derecelendirmesi - IP 66/67 koruma sınıfı

Sensör aralığı:

CO: 1-300ppm

H₂S: 1-100ppm

O₂ : 1.0-30.0% Volume

3M Protege ZM Single Gas Detector

