

## ISTEC® TİP EW

GÖZ/YÜZ YIKAMA ÇEŞMESİ (BOY TİPİ, EL-AYAK KUMANDALI)

P\N : 15014000 (Paslanmaz Çelik)

P\N : 15014500 (Galvaniz Boyalı)

(EXPROOF)

İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Standartlara göre 15 dakika boyunca göz/yüz yıkama çeşmesi için dakikada 11,4 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da bir su şebekesine bağlanarak karşılar.



Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Bu amaçla su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.

## GENEL ÖZELLİKLER

- El-Ayak kumandalıdır, yere kendi tablasıyla bağlanmaya uygundur.
- Tüm boruları paslanmaz çelik veya isteğe bağlı olarak galvaniz boyalı imal edilebilir.
- Duş çanağı paslanmaz çelik, galvaniz boyalı veya ABS olarak seçilebilir.
- Duş çanağı DKP çelik ve ABS olarak seçilebilir.
- Standart renk yeşildir.( RAL 6029) İsteğe göre değişik renk yapılabilir.

## STANDART ÖZELLİKLER

- Su Girişi Borusu : 1\2"
- Gövde Borusu: 1 1\4"
- Su Çıkışı Borusu: 1 1\4"
- Aktivasyon: El-Ayak Kumandası
- Duş Çanağı Çapı: 300 mm
- Ağırlık (15014000): 10,35 kg
- Ağırlık (15014500): 9,9 kg

## OPSİYONEL AKSESUARLAR

### 1) Görsel Alarm:

Sınıflandırma: Ex d IIB T6 IP 65  
Standartlar: EN 60079-0 / EN 60079-1 / EN 60079-31  
Flaşör




## 2) Elektronik Siren:

Standartlar : EN 60079-0 / EN 60079-1 / EN 60079-31  
Sınıflandırma: Ex d IIB T6 IP 65  
Malzeme Material: Alüminyum Etial 140  
Ağırlık: 3.14 kg  
220Vac  
12V AC-DC  
24V AC-DC



## 3) Elektrik Bağlantı Kutusu:


Sınıflandırma: II 2GD Ex d IIB T6 Gb - Ex t IIIC  
T85°C Db IP6X  
Standartlar: EN 60079-0 / EN 60079-1 / EN 60079-31  
Malzeme: Alüminyum ETIAL 140



#### 4) Donma Önleyici Vana:

Materyali pirinçtir.


Borular içindeki suyun donup kalmasını engellemek için kullanılır. Vana otomatik olarak 3,9 °C de açılmaya başlar ve 1,7 °C de tamamen açılıp suyun tamamı tahliye edilir.



#### 5) Kaynar Su Önleyici Vana:

Materyali pirinçtir.

Borular içindeki sıcak suyun sistemi kullanan kişiye zarar vermesini önlemek için kullanılır. Vana otomatik olarak 29,4 °C de açılmaya başlar ve 38 °C de tamamen açılıp suyun tamamı tahliye edilir.



**Diğer Opsiyonel Aksesuarlar;**

- 6) Basınç Regülatörü
- 7) Kimyasal Korumalı Kaplama
- 8) Flanşlı Su Girişi
- 9) GSM Uyarı Sistemi
- 10) ABS/Paslanmaz/Galvanizli Çelik Çanak
- 11) ABS/Paslanmaz/Galvanizli Çelik Çanak Kapağı
- 12) Göz/Yüz Çesmesi İçin Thermo Kauçuk Toz Kapağı

