



İŞÇİ SAĞLIĞI TEÇHİZATI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

FYRTEX® C1L CVC 275

ISI VE ALEVE DAYANIKLI, KAYNAK SIÇRAMALARINA KARŞI KORUYUCU TULUM

P/N : 13803410

- Kullanıcının vücudunu; ısı ve alev, kaynak sıçramalarının olumsuz etkilerine karşı korur.
- 89/686/EEC Kişisel Koruyucu Donanım sınıfına giren, özel tasarıma sahip elbiselerdir.
- Tulum, EN ISO 11612, EN ISO 11611 Avrupa standartlarına göre sertifikalıdır ve CE işareti taşır.
- Tulum tek katmanlıdır.

Kumaş: %75 Pamuk %24 Polyester, %1 Antistatik Elyaf (275g/m²)

Reflektifler: sarı/gri/ sarı, aramid taşıyıcılı

Renk Seçenekleri



CAT II



A1
B1
C1
F1

EN ISO 11612



EN 1149-3/5



EN ISO 11611

SINIF 1

FYRTEX® elbiselerle
kullanılabilecek yardımcı
donanımlar;

- **EN 13911** standartına uygun yanmaz örgü başlık,
- **EN ISO 11612** standartına uygun yanmaz örgü içlik,
- **EN ISO 11612/EN ISO 11611** standartlarına uygun kolluk, önlük, tozluk, enselik vs,
- **EN 397** standartına uygun baret,
- **EN ISO 166** kaynakçı gözlüğü

TEST STANDARDI	İŞARET	SINIFLANDIRMA
EN ISO 15025/ Sınırlı Alev Yayılmı	A1	Prosedür A' ya göre işlem uygulanır
	A2	Prosedür B' ya göre işlem uygulanır
	B1	4.0s < HTI ₂₄ < 10.0sn
ISO 9151/ Konvektif Isı	B2	10.0s < HTI ₂₄ < 20.0sn
	B3	20.0s < HTI ₂₄
	C1	7.0s < RHTI ₂₄ < 20.0sn
EN ISO 6942/ Radyan Isı	C2	20.0s < RHTI ₂₄ < 50.0sn
	C3	50.0s < RHTI ₂₄ < 95.0sn
	C4	95.0s < RHTI ₂₄
ISO 9185/Erimiş Alüminyum Sıçraması	D1	100g < D1 < 200g
	D2	200g < D2 < 350g
	D3	350g < D3
ISO 9185/Erimiş Demir Sıçraması	E1	60g < E1 < 120g
	E2	120g < E2 < 200g
	E3	200g < E3
ISO 12127/ Kontakt Isısı	F1	5.0sn < T (s) eşik değeri zamanı < 10.0sn
	F2	10.0sn < T (s) eşik değeri zamanı < 15.0sn
	F3	15.0sn < T (s) eşik değeri zamanı
ISO 9150/Kaynak Sıçrama Dayanımı	Sınıf 1	15-25 damla arası
	Sınıf 2	25 damladan fazla