

TAŞINABİLİR DEKONTAMİNASYON ÜNİTESİ

Kimyasal, biyolojik ve nükleer etkilere maruz kalan kişilerin, tüm vücutlarına su püskürterek arınmalarını sağlayan sistemlerdir. Ünite, ılık ve sıcak bölgeler için tasarlanmıştır. Kapasite 1-10 personel için uygundur. Sistem, su veya dekontaminasyon sıvıları ile yüksek hızda etkili bir müdahale sağlamaktadır.

50L, 75L, 100L Alternatif Kapasiteli, İçten Basıncılı, Arabalı, Taşınabilir Depo Özellikleri



Ünitenin basınçlı depoları (50L-75L-100L) **2014/68/AB** yönetmeliğine uygun olarak **EN 13445:2014** standardına göre üretilmektedir ve belgelendirilmiştir. **CE** işareti taşıyan güvenliği ispatlanmış ürünlerdir.

Suyu / dekontaminasyon sıvısını ve havayı doldurmak üzere iki farklı girişi bulunmaktadır. 2" doldurma tapası mevcuttur. Depo su çıkışında akışın kontrollü ve düzenli olması için regülatör bulunmaktadır.

Depo materyali paslanmaz çeliktir.

Kompakt yapısı sayesinde kullanılmadığı zamanlar fazla yer işgal etmez. Basıncılı hava ile çalışır. Kullanım sonrasında su ve hava doldurma işlemleri tekrarlanarak sürekli bir kullanım sağlanmaktadır.

Su Kapasitesi (L)	50	75	100
Tank Tipi	Basıncılı Kap	Basıncılı Kap	Basıncılı Kap
Çalışma Tipi	İçten basıncılı	İçten basıncılı	İçten basıncılı
İç Basıncı (bar)	7	7	7
Tank Ölçüleri (ÇapxYükseklik)(mm)	350x800	450x740	450x980

Ünitede Yer Alan Hegzagon Yıkama Sisteminin Özellikleri

Püskürtme Nozulu;

- Ünitede 4 adet mevcuttur.
- Materyali paslanmaz çeliktir.
- 95 derece yatay açıdır. (Püskürtme açısı)
- 1 adet nozul için debisi, 3 bar basınçta 3,9 l/dk dır.

Borular alüminyum materyalden imal edilmiştir. Epoksi boyalıdır.

Aktivasyonu, tetikli vanalı tabanca sistemidir. Tabanca çıkışı kaplinli bağlantıdır. 2 tip yıkama lansı mevcuttur.

1. lans altıgen köşeli personel dekontaminasyonu sağlar. 4 adet nozul bulunmaktadır.
2. lans tek nozullu olup alan temizlemek için kullanılmaktadır.

Opsiyonel tamamlayıcı ürünler;

Dekontaminasyon atık su havuzu

Koruma çadırı

