



safeCAN®

Güvenli Kaplar & Depolama

SAFECAN® GÜVENLİ KAP SEÇİM REHBERİ

SAFECAN® ürün ailesi, çalışma alanınızdaki kimyasal riskleri minimize etmek için her ihtiyaca özel farklı çözümler sunar. İşte kategorilere göre seçim ve kullanım rehberimiz:

SAFECAN® Ürün Grupları ve Kullanım Alanları

Taşıma ve Saklama Kapları (Tip 1 & Tip 2): Kimyasalların güvenli depolanması ve transferi için kullanılır.



Tip 1: Günlük ve standart solvent kullanımları için tek kapaklı, pratik yapısıyla atölyelerde tercih edilir.

Kullanım sistemi:

- Dolum ve boşaltma tek kapak üzerinden yapılır.
- Yaylı kapak işlem sonrası otomatik olarak kapanır.

Neden tercih edilmeli?

- Basit, hızlı ve pratik kullanım sunar.
- Günlük ve standart solvent uygulamaları için uygun bir çözümdür.

Önerilen kullanım alanları:

Atölyeler, bakım-onarım işleri, kısa süreli solvent kullanımı.

Tip 2: Esnek metal hortumu ile hassas ve kontrollü boşaltma sağlar; yoğun endüstriyel tesisler için en güvenli seçenektir.

Kullanım sistemi:

- Dolum ve boşaltma ayrı noktalardan yapılır.
- Boşaltma, esnek metal hortum ile kontrollü şekilde gerçekleşir.

Neden tercih edilmeli?

- Sıçrama riskini azaltır ve tehlikeli kimyasallar için daha güvenli bir boşaltma sağlar.

Önerilen kullanım:

Endüstriyel tesisler, yoğun ve sürekli kimyasal kullanılan alanlar.

Banma Kapları: Parça temizliği veya bez ıslatma işlemlerinde, kimyasalın havayla temasını azaltarak güvenli bir temizlik süreci sunar.

Islatma Kapları: Küçük ölçekli temizlik işlerinde kullanılan, sıvı israfını ve buharlaşmayı önleyen ergonomik çözümlerdir.

Sıvı Atık Toplama Kapları: Kullanılmış tehlikeli sıvıların ve atıkların çevreye zarar vermeden, sızdırmaz şekilde bertaraf edilmesini sağlar.

Kimyasal Sızıntı Toplama Paletleri: Varil veya kapların altında kullanılarak, olası sızıntıların zemine yayılmasını ve iş kazalarını önleyen bariyer görevi görür.



safeCAN®



MALZEME SEÇİMİ

Ürün hangi kimyasal için kullanılacak?

Galvaniz Boyalı Çelik

Galvaniz çelik gövde, elektrostatik boya ile kaplanmıştır.

Petrol bazlı yanıcı ve parlayıcı sıvılarla yüksek uyumluluk gösteren dayanıklı bir çözümdür.

Genel olarak uygundur: Benzin, Mazot, Kerosen, Petrol türevleri.

Paslanmaz Çelik

Korozyona dayanıklı, kimyasallarla reaksiyona girmeyen metal yüzeye sahiptir.

Daha agresif ve reaktif kimyasallar için maksimum güvenlik ve uzun ömür sağlar.

Genel olarak uygundur: Alkoller, Eterler, Aromatikler, Klor bazlı hidrokarbonlar.



KAPASİTE

Ne kadar sıvı depolanacak veya taşınacak?

Doğru kapasite seçimi; taşıma kolaylığı, operasyon hızı ve iş güvenliğini doğrudan etkiler.

Kapasite Seçenekleri:

- 2 L (0.5 Gal)
- 4 L (1 Gal)
- 7.5 L (2 Gal)
- 9.5 L (2.5 Gal)
- 11.5 L (3 Gal)
- 15 L (4 Gal)
- 19 L (5 Gal)

RENK KODLAMA

İlk bakışta doğru kimyasalı tanıyın;

Yanlış kullanım riskini azaltır, saha güvenliğini artırır ve hızlı tanımlama sağlar.



Kırmızı: Yanıcı / Parlayıcı sıvılar



Sarı: Mazot, benzin ve yakıtlar



Mavi: Kerosen



Yeşil: Yağlar

TEKNİK REFERANS KİMYASAL UYUMLULUK TABLOSU

Karar verme sürecinde daha detaylı değerlendirme için, SAFECAN güvenli kapların galvaniz boyalı çelik ve paslanmaz çelik malzemelerle farklı kimyasallara karşı uyumluluğunu gösteren ayrıntılı kimyasal uyumluluk tablosu referans olarak kullanılabilir.

Kimyasal	Galvaniz Boyalı	Paslanmaz Çelik	Kimyasal	Galvaniz Boyalı	Paslanmaz Çelik
Asetik Asit	-	Uygun	Heptan	Uygun	Uygun
Aseton	-	Uygun	Heksan	Uygun	Uygun
Anilin	Uygun	Uygun	Kerosen	Uygun	Uygun
Benzen	-	Uygun	Methanol	Uygun	Uygun
Sikloheksan	Uygun	-	Metil Etil Keton	Uygun	Uygun
Sikloheksanon	Uygun	-	Metil İzobutil Keton	Uygun	-
Etanol	Uygun	Uygun	Pentan	Uygun	-
Etil Asetat	Uygun	Uygun	Petrol Eteri	Uygun	Uygun
Etil Eter	Uygun	Uygun	Tolüen	Uygun	Uygun
Etilen Glikol	-	Uygun	Trikloroetilen	-	Uygun
Akaryakıt	Uygun	Uygun	Ksilen	Uygun	Uygun
Benzin	Uygun	Uygun			

Önemli Not: Bu tablo sadece bilgi amaçlıdır. Kimyasallar bulundukları ortamın durumuna göre değişiklik gösterebilir. Karışık kimyasallara karşı dayanıklılık tahmin edilemezdir. Güvenli kaplar tablodaki tüm kimyasallarla uyumlu olsa bile karışımlar için bu tabloyu kullanmayınız. İ.S.T. İşçi Sağlığı Teçhizatı San. Tic. Ltd. Şti. bu tablodaki bilgilerin kullanımı ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

TİP 1 / TİP 2 PASLANMAZ ÇELİK



TİP 1 P/N	TİP 2 P/N	Kapasite	Açıklama
22020002	22040002	2 LT	0,5 Gallon Paslanmaz Çelik 304
22020004	22040004	4 LT	1 Gallon Paslanmaz Çelik 304
22020007	22040007	7,5 LT	2 Gallon Paslanmaz Çelik 304
22020009	22040009	9,5 LT	2,5 Gallon Paslanmaz Çelik 304
22020011	22040011	11,5 LT	3 Gallon Paslanmaz Çelik 304
22020015	22040015	15 LT	4 Gallon Paslanmaz Çelik 304
22020019	22040019	19 LT	5 Gallon Paslanmaz Çelik 304

BANMA KAPLARI PASLANMAZ ÇELİK



P/N	Kapasite	Açıklama
22050006	2 LT	Paslanmaz Çelik
22050008	4 LT	Paslanmaz Çelik

ISLATMA KAPLARI – PASLANMAZ ÇELİK



P/N	Kapasite	Açıklama
22050001	0,5 LT	Paslanmaz Çelik
22050003	1 LT	Paslanmaz Çelik
22050005	2 LT	Paslanmaz Çelik

TİP 1 / TİP 2 GALVANİZ BOYALI



TİP 1 P/N	TİP 2 P/N	Kapasite	Açıklama
22010002	22030002	2 LT	0,5 Gallon Galvaniz Boyalı
22010004	22030004	4 LT	1 Gallon Galvaniz Boyalı
22010007	22030007	7,5 LT	2 Gallon Galvaniz Boyalı
22010009	22030009	9,5 LT	2,5 Gallon Galvaniz Boyalı
22010011	22030011	11,5 LT	3 Gallon Galvaniz Boyalı
22010015	22030015	15 LT	4 Gallon Galvaniz Boyalı
22010019	22030019	19 LT	5 Gallon Galvaniz Boyalı

BANMA KAPLARI GALVANİZ BOYALI



P/N	Kapasite	Açıklama
22050002	2 LT	Galvaniz Boyalı
22050004	4 LT	Galvaniz Boyalı

ISLATMA KAPLARI – GALVANİZ BOYALI



P/N	Kapasite	Açıklama
22050007	0,5 LT	Galvaniz Boyalı
22050009	1 LT	Galvaniz Boyalı
22050011	2 LT	Galvaniz Boyalı



İŞÇİ SAĞLIĞI TEÇHİZATI
www.ist.com.tr



İvedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374
Yenimahalle / ANKARA



0312 384 13 00



info@ist.com.tr



safeCAN®

Güvenli Kaplar & Depolama