

FYRAL® 9000

P/N :13303900

ALÜMİNİZE CAM ELYAF CEKET PANTOLON

CE



EN 1486

CAT III



Dış Katman: Alüminize cam elyaf (500 g/cm²)

Isı Bariyeri: %100 aramid dokunmamış kumaş (Kermel®) (4 kat) (150 g/cm²)

İç Astar: %65 Lenzing FR, %22 Aramid, %12 PA, %1 Beltron® (Antistatik elyaf) (200 g/cm²)

İtfaiyeci elbisesi; baş, el ve ayaklar da dahil vücudun tamamını yüksek ısı, alevin ve yoğun radyan ısının zararlı etkilerine karşı korur.

Alüminyum folyo kaplı alüminize dış katman teknolojisi yansıtıcı özellikte olduğundan, yoğun radyan ısıya karşı yüksek koruma sağlar.

BEDEN ÖLÇÜLERİ

	Beden	Kişi Uzunluğu	Göğüs	Pantolon Boyu
S	(46 / 48)	164-170	60-64	109
M	(50 / 52)	170-176	64-68	112
L	(54 / 56)	176-182	68-72	115
XL	(58 / 60)	182-188	72-76	118
XXL	(62 / 64)	188-194	76-80	121

Tolerans ±2

Tamamlayıcı ürün



3M SCOTT
SİGMA-II
TYPE 2

(EU) 2016/425 Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) sınıfına giren özel tasarıma sahip elbiselerdir ve CE işareti taşır.

EN 1486 Koruyucu elbiseler - İtfaiyeciler için - Uzman itfaiyeci elbiseleri için özellikler ve deney metotları standardına uygun olarak üretilmiştir.

EN ISO 13688 Koruyucu giyecekler - Genel özellikler standardına uygun olarak üretilmiştir.

Elbisenin yanında aynı katman sistemine sahip başlık, tozluk ve eldiven bulunmaktadır. Tozluğun içinde itfaiyeci çizmesi, başlığın içinde EN 397 sertifikalı koruyucu baret bulunmaktadır. Ceket ve pantolon aksesuarları ile beraber kullanılmalıdır.

Elbisenin yanında dört dilde basılmış kullanım kılavuzu mevcuttur.

Tüm itfaiyeci elbiseleri kırmızı renk taşıma çantası ile beraber gönderilir.



İST

İŞÇİ SAĞLIĞI TECHİZATI
www.ist.com.tr

+90 312 384 13 00

+90 312 341 73 03

Ostim Mah. İvedik OSB 31. Cad. 2269.Sk No:42 - 06374, Yenimahalle, Ankara, Türkiye

info@ist.com.tr

www.ist.com.tr

