

15012345- ФОНТАН ДЛЯ ГЛАЗ, ЛАБОРАТОРНЫЙ ТИП (Оцинкованная
Окрашенная Сталь) /Вверх Вниз 15012335 -ФОНТАН ДЛЯ ГЛАЗ,
ЛАБОРАТОРНЫЙ ТИП (Оцинкованная Окрашенная Сталь) / В

Сторону

15012345-ФОНТАН ДЛЯ ГЛАЗ, ЛАБОРАТОРНЫЙ ТИП

(Оцинкованная Окрашенная Сталь) /Вверх Вниз

15012335 -ФОНТАН ДЛЯ ГЛАЗ, ЛАБОРАТОРНЫЙ ТИП

(Оцинкованная Окрашенная Сталь) / В Сторону



standartlar



CE Сертификат



ANSI / ISEA Z358.1-

2014



ANSI / ISEA Z358.1-

2014 (Сантехника)



EAC/GOST-R



Соответствует

требованиям



EN 15154-2

стандарта ANSI.



EAC

Технические детали

(NON-EXPROOF) и (EXPROOF). Изготовлен для обеспечения безопасных условий труда с точки зрения охраны труда и промышленной безопасности, в соответствии с требованиями стандартов ANSI Z358.1 и EN 15154.

Согласно стандартам, должен обеспечивать непрерывный поток воды 11,4 лт/мин для фонтана для глаз/лица в течение 15 минут. Подключается к водопроводной сети.

Температура воды должна поддерживаться постоянно в пределах 16-38 ° С в соответствии с требованиями стандарта.

В систему может быть включен Termomixer, который обеспечивает идеальную температуру путем смешивания горячей и холодной воды.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Активируется при нажатии рукой.

Подходит для подключения на столе или прилавке.

Все трубы могут быть изготовлены из нержавеющей или оцинкованной стали.

Цвета : Желтый, красный, зеленый



ivedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374 Yenimahalle /ANKARA



0312 384 13 00



info@ist.com.tr