

АВАРИЙНЫЕ КАБИНЫ С ТАНКОМ ДЛЯ ВОДЫ НА 630 ЛТ ISTEC ТИП ESW OWT



standartlar



CE Сертификат



ANSI / ISEA Z358.1-

2014



ANSI / ISEA Z358.1-

2014 (Сантехника)



Ex-Proof (ATEX)



EAC/GOST-R

Соответствует
требованиям
стандарта ANSI.

EN 15154-3



EAC

Технические детали

Аварийные кабины с танком на 630 лт при давлении 2-3 бара и подключении к водоснабжению (в соответствии с требованиями стандарта) обеспечивает поток воды в течении 15 минут.

Может производиться с различными опциями и из разных материалов, таких как нержавеющая сталь 304 или 316, окрашенная сталь или GRP пластика.

Доступны дополнительные опции с сертификатом ATEX, позволяющие использовать все аксессуары во взрывоопасных зонах.

Вход для воды: 1 "

Поток воды: Минимум 11,4 л / мин для глазного душа

Минимум 75,7 л / мин для душа

Танк для воды: танк для 630 лт, находится сверху кабины

При необходимости поддерживать постоянную температуру воды между 16-38° С в условиях холодного климата используется погружной нагреватель, в жарком климате используется чиллер. Погружной нагреватель и чиллер могут быть во взрывоопасном исполнении.



İvedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374 Yenimahalle /ANKARA

 0312 384 13 00

 info@ist.com.tr