



ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ СИСТЕМЫ ДЕЗАКТИВАЦИИ ISTEС DECO



P / N: 15051000 (нержавеющая сталь) P / N: 15051500
(оцинкованная окрашенная сталь) P / N: 15052000 (с
покрытием и с танком на 300 лт)

Teknik Bilgiler

При вступлении на платформу автоматически обеспечивает подачу воды.

С помощью 14 распылительных форсунок равное количество воды или специальной жидкости распыляется на все части тела.

Быстрое и легкое мытье обеспечивается циркулирующим распылением воды.

Для удобства и практичности можно закрыть с трех сторон(сделать кабину) а также можно добавить поддон для сбора воды.

Опции:

Ex-proof или Non Ex- proof Звуковая и визуальная сигнализация

Ex-proof или Non Ex-proof освещение

Платформа из GRP пластика

Качественная нержавеющая сталь 316

Для смывания химических средств триггерная щетка

Смесительный насос для химических промывок

Регулятор давления воды

Фланцевое соединение на входе воды

Боковые и задние панели

Палатка, PU бренда, занавес

Отдельный танк для воды

Поддон для сбора воды

Гидрофор (насос)

Системы дезактивации с танком для воды на 300 литров и тентированные системы дезактивации ISTEC

ОСОБЕННОСТИ:

С помощью микропереключателя подсоединенного к клапанному рычагу, при открытии клапана насос автоматически включается и дает визуальный и звуковой сигнал, а также начинается подача воды. При закрытии клапана, поток воды прерывается.

Устанавливается танк с водой на 300 лт.

Танк для воды из ПЭ пластика.

Может быть изготовлен из 304,316 нержавеющей или оцинкованной стали.



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!