PAB e-One шлем

Современный дизайн шлема, предоставляющий лучшую защиту, отличный комфорт и возможность использования в различных областях, таких как энергетика, нефть и газ, и промышленность.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Классификация по низкой температуре -30°C
Устойчивость к боковой деформации (LD) Устойчивость к брызгам расплавленного металла (MM)
Электроизолирующий шлем для использования на низковольтных установках (до 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока) с дополнительной защитой от дугового разряда

БЕЗОПАСНОСТЬ Защита от дугового разряда (Класс I - 4 кА) - Значение ATPV составляет 3,7 кал/см^2. Защита от низковольтного электрического тока (Класс 0)
Опциональные зажимы для крепления датчиков напряжения или фар
ВЕС 780 г ± 20 г Ударопрочный термопластик (двойная оболочка)
Покрытая антицарапающей и антизапотевающей пленкой защита из ПК Опциональное
испытание по стандарту IEC 62819:2022 ИСПЫТАНИЕ НА ДУГОВОЙ РАЗРЯД (Метод бокс-теста, класс I) Устойчивость крепления подбородочного ремня
МАТЕРИАЛЫ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ EN 397:2012+A1 (2012) |

EN 50365:2002 (класс 0) | EN 166:2001 | GS ET 29 (класс I) | EN 170:2001

Teknik Bilgiler

Современный дизайн шлема, предоставляющий лучшую защиту, отличный комфорт и возможность использования в различных областях, таких как энергетика, нефть и газ, и промышленность.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Классификация по низкой температуре -30°C Устойчивость к боковой деформации (LD) Устойчивость к брызгам расплавленного металла (MM) Электроизолирующий шлем для использования на низковольтных установках (до 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока) с дополнительной защитой от дугового разряда

БЕЗОПАСНОСТЬ Защита от дугового разряда (Класс I - 4 кА) - Значение ATPV составляет 3,7 кал/см^2. Защита от низковольтного электрического тока (Класс 0) Опциональные зажимы для крепления датчиков напряжения или фар

КОМФОРТ Интегрированная система регулировки размера (52 - 63 см) Легкий вес 4-х точечный подбородочный ремень Выдвижная защита из ПК с оптимальным расстоянием от лица носителя (позволяет носить очки, предотвращает запотевание)

ВЕС 780 г ± 20 г Ударопрочный термопластик (двойная оболочка) Покрытая антицарапающей и антизапотевающей пленкой защита из ПК Опциональное испытание по стандарту IEC 62819:2022 ИСПЫТАНИЕ НА ДУГОВОЙ РАЗРЯД (Метод бокс-теста, класс I) Устойчивость крепления подбородочного ремня

МАТЕРИАЛЫ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ EN 397:2012+A1 (2012) | EN 50365:2002 (класс 0) | EN 166:2001 | GS ET 29 (класс I) | EN 170:2001