

safeCAN® КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ И ХРАНЕНИЯ ОБЪЕМОМ 19 Л ТИП 2

Код продукта: 22030019/22040019

Точки наполнения и выгрузки
безопасных контейнеров типа
2 находятся отдельно.

Выделение происходит с
помощью гибкого гибкого
металлического шланга. Таким
образом, обеспечивается
более плавный и безопасный
брос без разбрызгивания
опасных материалов.

Доступны варианты
материалов из нержавеющей
стали и оцинкованной
окрашенной стали.

Первые сертифицированные
TSEK безопасные контейнеры в
Турции производятся под
нашим брендом safeCAN ® .



standartlar



EAC/GOST-R



K 207

Технические детали

Особенности:

- Заложенность Пламени
- Уплотнение
- Самозакрывающаяся безопасная крышка после наполнения и заливки
- Устройство, обеспечивающее автоматический выпуск пара

Контейнеры для безопасного хранения и транспортировки изготовлены из двух различных материалов: нержавеющей стали и оцинкованной окрашенной стали. Оцинкованные покрыты электростатической краской. В зависимости от химического вещества или растворителя, подлежащего хранению, также используются различные цвета и области применения.

Защитные контейнеры из окрашенной оцинкованной стали больше подходят для легковоспламеняющихся горючих нефтепродуктов. С другой стороны, контейнеры из нержавеющей стали подходят для спиртов, простых эфиров, ароматических соединений, углеводородов и углеводородов на основе хлора.

Рассеивая и поглощая тепло, переносимое в контейнер воздухом или жидкостью, пламегаситель поддерживает температуру пара внутри контейнера ниже температуры вспышки.

Имеются специальные сосуды, защищающие лист корпуса от боковых ударов и ударов.

Их внутренняя часть покрыта антикоррозийными средствами.

Пружинный механизм крышки, обеспечивающий транспортировку и разгрузку,
Подпружиненная крышка и пламегаситель (пламегаситель), которые удерживают пламя и кислород, отводят испаряющийся газ наружу.,

Ручка для переноски и пружинный механизм крышки облегчают транспортировку и разгрузку,
Стальной корпус, армированный листовым металлом толщиной 0,7 мм,
Специальные сосуды, укрепляющие тулowiще от ударов и ударов,
Инструкция по применению и предупреждающая табличка на корпусе,

Базовая конструкция в сочетании с превосходной технологией оштукатуривания и усиlena зажимом,

Материал: 0,70 мм

Размеры упаковки: 320x320x480 мм (ExBxY)

Общий вес: 4,9 кг

Красный : для легковоспламеняющихся горючих жидкостей

Синий : для керосина

Желтый : Дизельное топливо для бензина и топлива

Зеленый : для масел

