



## safeCAN® КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ И ХРАНЕНИЯ ОБЪЕМОМ 2 Л ТИП 1



**Код продукта:** 22010002/22020002

Заполнение и разгрузка безопасных контейнеров типа 1 осуществляется в одной точке (через крышку).

Этот тип также может быть дополнительно дополнен краном.

Доступны варианты материалов из нержавеющей стали и оцинкованной окрашенной стали.

Первые сертифицированные TSEK безопасные контейнеры в Турции производятся под нашим брендом safeCAN®.

### Teknik Bilgiler

#### Техническая информация

Заполнение и разгрузка безопасных контейнеров типа 1 осуществляется в одной точке (через крышку).

Особенности:

- Заложенность Пламени
- Уплотнение
- Самозакрывающаяся безопасная крышка после наполнения и заливки
- Устройство, обеспечивающее автоматический выпуск пара

Контейнеры для безопасного хранения и транспортировки изготовлены из двух различных материалов: нержавеющей стали и оцинкованной окрашенной стали.

Оцинкованные покрыты электростатической краской. В зависимости от химического вещества или растворителя, подлежащего хранению, также используются различные цвета и области применения.

Защитные контейнеры из окрашенной оцинкованной стали больше подходят для легковоспламеняющихся горючих нефтепродуктов. С другой стороны, контейнеры из нержавеющей стали подходят для спиртов, простых эфиров, ароматических соединений, углеводородов и углеводородов на основе хлора.

Рассеивая и поглощая тепло, переносимое в контейнер воздухом или жидкостью, пламегаситель поддерживает температуру пара внутри контейнера ниже температуры вспышки.

Имеются специальные сосуды, защищающие лист корпуса от боковых ударов и ударов.

Их внутренняя часть покрыта антикоррозийными средствами.

Пружинный механизм крышки, обеспечивающий транспортировку и разгрузку,

Подпружиненная крышка и пламегаситель (пламегаситель), которые удерживают пламя и кислород, отводят испаряющийся газ наружу.,

Ручка для переноски и пружинный механизм крышки облегчают транспортировку и разгрузку,

Стальной корпус, армированный листовым металлом толщиной 0,7 мм,

Специальные сосуды, укрепляющие туловище от ударов и ударов,

Инструкция по применению и предупреждающая табличка на корпусе,

Базовая конструкция в сочетании с превосходной технологией оштукатуривания и усилена зажимом,

Материал: 0,70 мм

Размеры упаковки: 220x220x270 мм (ExBxY)

Общий вес: 1,6 кг

Красный : для легковоспламеняющихся горючих жидкостей

Синий : для керосина

Желтый : Дизельное топливо для бензина и топлива

Зеленый : для масел



SINCE  
1979



9001:2015  
CERTIFIED  
COMPANY



Delivering Worldwide  
70+ Countries and  
Growing!