



Системы Вентури Wolf VF-RV760S / VF-RV760 / VF-RV1500



## Teknik Bilgiler

---

### **VF-RV760S**

Антистатический, полиэтиленовый конус

Размеры: 13 x 41 см

Вес: 2 кг.

Входное соединение: 12,7 мм NPT

Фланец: API 76,2 мм, (167 мм BC)

Давление воздуха (PSIG) на входе: 80

Расход воздуха стандартных кубических футов в минуту (м3 / час): 58 (99)

Компрессор, л.с. (л.с.): 9,3 (9,43)

### **VF-RV760**

Антистатический, полиэтиленовый конус

Размеры: 20 x 84 см

Вес: 3 кг.

Входное соединение: 12,7 мм NPT

Фланец: API 76,2 мм, (167 мм BC)

Давление воздуха (PSIG) на входе: 80

Расход воздуха стандартных кубических футов в минуту (м3 / час): 58 (99)

Компрессор, л.с. (л.с.): 9,3 (9,43)

### **VF-RV1500**

Антистатический, полиэтиленовый конус

Размеры: 30 x 41 см

Вес: 9 кг.

Входное соединение: 25,4 мм NPT

Фланец: API 152,4 мм, (167 мм BC)

Давление воздуха (PSIG) на входе: 80

Расход воздуха scfm (м3 / час): 124 (211)

Компрессор, л.с. (л.с.): 19,8 (20,08)



SINCE  
1979



9001:2015  
CERTIFIED  
COMPANY



Delivering Worldwide  
70+ Countries and  
Growing!