



Wolf HT-400Z0 Взрывобезопасный Светодиодный Налобный Фонарь

Код продукта: 08021350

КОД ІМРА: 330619



II 1GD Ex ia op is IIC T4 Ga IP66 Ex ia op is IIIB T125 ° C Da

Имеет защиту от воды и пыли IP66 в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: зоны 0, 1 и 2, группы газов: IIA, IIB, IIC

Температурный класс газа: T4

Группы пыли: Зона 20, 21 и 22, Группы пыли: IIIA, IIIB

Максимальный температурный класс порошка: 125 ° C

Teknik Bilgiler

II 1GD Ex ia op is IIC T4 Ga IP66 Ex ia op is IIIB T125 ° C Da

Имеет защиту от воды и пыли IP66 в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: зоны 0, 1 и 2, группы газов: IIA, IIB, IIC

Температурный класс газа: T4

Группы пыли: Зона 20, 21 и 22, Группы пыли: IIIA, IIIB

Максимальный температурный класс порошка: 125 ° C

Обеспечивает 4 часа полной яркости и в общей сложности 25 часов широкоугольного освещения с источником света светодиодного типа высокой мощности.

Имеет прочную линзу из поликарбоната, а корпус защищен от статического

электричества термопластическим покрытием, устойчивым к ударам.

Работает от 3 щелочных батареек AAA на 1,5 В.

Вес около 90 грамм.



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!