



Wolf HT-650 Взрывобезопасный Светодиодный Налобный Фонарь

Код продукта: 08010452

I M1 / II 1GD Ex ia op is I Ma / IIC T4 / T3 Ga IP66 Ex ia op is IIIB
T155 ° C Da

Металл: I M1 Ex ia op is I Ma IP66

Имеет защиту от воды и пыли IP66 в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: зоны 0, 1 и 2, группы газов: IIA, IIB, IIC

Температурный класс газа: T4 / T3

Группы пыли: Зона 20, 21 и 22, Группы пыли: IIIA, IIIB

Максимальный температурный класс порошка: 155 ° C



Teknik Bilgiler

I M1 / II 1GD Ex ia op is I Ma / IIC T4 / T3 Ga IP66 Ex ia op is IIIB T155 ° C Da

Металл: I M1 Ex ia op is I Ma IP66

Имеет защиту от воды и пыли IP66 в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: зоны 0, 1 и 2, группы газов: IIA, IIB, IIC

Температурный класс газа: T4 / T3

Группы пыли: Зона 20, 21 и 22, Группы пыли: IIIA, IIIB

Максимальный температурный класс порошка: 155 ° C

Обеспечивает широкоугольное освещение с полной яркостью до 17 часов с помощью мощного светодиодного источника света.

Работает от 3 щелочных батареек AA по 1,5 В.

Вес около 180 грамм.



SINCE
1979



9001:2015
CERTIFIED
COMPANY



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!