



Wolf M-60 Взрывобезопасный Микро Фонарик

Код продукта: 08011400



I M1 / II 1GD Ex ia op is I Ma / IIC T4 Ga (-40 ° C ≤ Ta ≤ + 50 ° C), Ex ia op is IIIB T130 ° C Da IP67

Металл: I M1 Ex ia op is I Ma IP67

Имеет защиту от воды и пыли IP67 в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: зоны 0, 1 и 2, группы газов: IIC

Температурный класс газа: T4

Группы пыли: Зона 20, 21 и 22, Группы пыли: IIIB

Максимальный температурный класс порошка: 130 ° C

С помощью дополнительных кронштейнов M-660 можно прикрепить все промышленные шлемы/каска.

Teknik Bilgiler

I M1 / II 1GD Ex ia op is I Ma / IIC T4 Ga (-40 ° C ≤ Ta ≤ + 50 ° C), Ex ia op is IIIB T130 ° C Da IP67

Металл: I M1 Ex ia op is I Ma IP67

Имеет защиту от воды и пыли IP67 в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: зоны 0, 1 и 2, группы газов: IIC

Температурный класс газа: T4

Группы пыли: Зона 20, 21 и 22, Группы пыли: IIIB

Максимальный температурный класс порошка: 130 ° C

С помощью дополнительных кронштейнов M-660 можно прикрепить все

промышленные шлемы/каска.

Обеспечивает до 10 часов освещения от источника белого светодиода 1 × 1 Вт.

Линза из поликарбоната, ударопрочная термопластическая структура,
электростатический корпус.

Работает от 3-х батареек типа LR-1.

Вес около 60 грамм.



SINCE
1979



9001:2015
CERTIFIED
COMPANY



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!