



## Wolf M-85 Взрывобезопасный Светодиодный Фонарик

Код продукта: 08011600

МИДИ LED



II 1G Ex ia op is IIC T3 / T4 Ga IP67, II 1D Ex ia op is IIIB T200 ° C Da

Металл: I M1 Ex ia I Ma IP67

Имеет защиту от воды и пыли IP67 в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Газовые группы: Зоны 0, Газовые группы: IIC

Температурный класс газа: T3 / T4

Группы пыли: Зона 20, Группы пыли: IIIA, IIIB

Максимальный температурный класс порошка: 200 ° C

С помощью дополнительных кронштейнов M-680 можно прикрепить все промышленные каски.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

II 1G Ex ia op is IIC T3 / T4 Ga IP67, II 1D Ex ia op is IIIB T200 ° C Da

Металл: I M1 Ex ia I Ma IP67

Имеет защиту от воды и пыли IP67 в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Газовые группы: Зоны 0, Газовые группы: IIC

Температурный класс газа: T3 / T4

Группы пыли: Зона 20, Группы пыли: IIIA, IIIB

Максимальный температурный класс порошка: 200 ° C

С помощью дополнительных кронштейнов M-680 можно прикрепить все промышленные каски.



SINCE  
1979



9001:2015  
CERTIFIED  
COMPANY



Delivering Worldwide  
70+ Countries and  
Growing!

