



Wolf R-50 Взрывобезопасный Аккумуляторный Светодиодный Фонарик

Код продукта: 08010453

I M2 / II 2GD Ex ib op is I Mb / IIC T4 Gb (-40 ° C ≤ Ta ≤ + 40 ° C) Ex

ib op is IIIB T200 ° C Db IP67

Имеет защиту от воды и пыли IP67 в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: зоны 1 и 2, группы газов: IIA, IIB, IIC

Температурный класс газа: T4

Группы пыли: Зона 21 и 22, Группы пыли: IIIA, IIIB

Максимальный температурный класс порошка: 200 ° C



Teknik Bilgiler

АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ WOLF R-50

I M2 / II 2GD Ex ib op is I Mb / IIC T4 Gb (-40 ° C ≤ Ta ≤ + 40 ° C) Ex ib op is IIIB T200 ° C Db IP67

Имеет защиту от воды и пыли IP67 в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: зоны 1 и 2, группы газов: IIA, IIB, IIC

Температурный класс газа: T4

Группы пыли: Зона 21 и 22, Группы пыли: IIIA, IIIB

Максимальный температурный класс порошка: 200 ° C

Благодаря мощному источнику светодиодного типа он обеспечивает освещение

высокой интенсивности до 3,5 / 6,5 часов при мощности 3 Вт.

Имеет линзу из поликарбоната и прочный корпус из термопласта.

Литий-ионный аккумулятор можно заряжать примерно за 1,5 - 3 часа, а также можно заряжать и использовать более 500 раз.

Вес составляет около 375 граммов.



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!