



Wolf R-55 Взрывобезопасный Аккумуляторный Светодиодный Фонарик

Код продукта: 08011550

I M1 / II 1GD Ex ia действует I Ma / IIC T4 Ga Ex ia действует как

IIIB T200 ° C Da IP67 -40 ° C ≤ Ta ≤ 40 ° C

Имеет защиту от воды и пыли IP67 в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: зоны 0, 1 и 2, группы газов: IIA, IIB, IIC

Температурный класс газа: T4

Группы пыли: Зона 20, 21 и 22, Группы пыли: IIIA, IIIB

Максимальный температурный класс порошка: 200 ° C



Teknik Bilgiler

I M1 / II 1GD Ex ia действует I Ma / IIC T4 Ga Ex ia действует как IIIB T200 ° C Da IP67 -40 ° C ≤

Ta ≤ 40 ° C

Имеет защиту от воды и пыли IP67 в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: зоны 0, 1 и 2, группы газов: IIA, IIB, IIC

Температурный класс газа: T4

Группы пыли: Зона 20, 21 и 22, Группы пыли: IIIA, IIIB

Максимальный температурный класс порошка: 200 ° C

Благодаря мощному источнику светодиодного типа обеспечивает освещение высокой интенсивности до 3,5 / 6,5 часов при мощности 3 Вт.

Имеет линзу из поликарбоната и прочный корпус из термопласта.

Литий-ионный аккумулятор можно заряжать примерно за 1,5 - 3 часа, а также можно заряжать и использовать более 500 раз.

Вес составляет около 375 граммов.



SINCE
1979



9001:2015
CERTIFIED
COMPANY



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!