



Wolf TR-40 Взрывобезопасный Светодиодный Фонарь с Питанием от Батарей

Код продукта: 08010440

КОД IMPA: 79267



Имеет сертификат WOLF TR40 - EX II 1 G Ex ia IIC T4 / T3 IP67 ATEX.

Имеет сертификат WOLF TR45 - EX II 1 G Ex ia IIC T4 / T3 IP67 ATEX.

Обеспечивают защиту от воды и пыли IP 67 согласно стандарту EN 60529: 1992.

Зона 1 и 2 Газы групп IIA, IIB, IIC предназначены для использования в газовых средах в диапазоне температур T3-T4.

Teknik Bilgiler

ФОНАРЬ WOLF TR-40 LED (ЖЕЛТЫЙ)

Имеет сертификат WOLF TR40 - EX II 1 G Ex ia IIC T4 / T3 IP67 ATEX.

Защита от воды и пыли IP 67 доступна в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Подходит для использования в газовых средах Зоны 1 и 2 Группы IIA, IIB, IIC в диапазоне температур T3-T4.

Благодаря источнику светодиодного типа высокой мощности обеспечивает непрерывную полную яркость в течение 7,5 часов, широкоугольное освещение мощностью 1,4 Вт в течение до 32 часов.

Имеет защитную небьющуюся линзу из поликарбоната, а его корпус защищен от статического электричества ударопрочным термопластическим покрытием.

Работает от 4 щелочных батареек AA 1,5 В.

Его вес около 350 грамм.

ФОНАРЬ WOLF TR-45 LED (ЧЕРНЫЙ)

Имеет сертификат EX II 1 G Ex ia IIC T4/T3 IP67 ATEX

Защита от воды и пыли IP 67 доступна в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Подходит для использования в газовых средах Зоны 0, 1 и 2 Группы IIA, IIB, IIC в диапазоне температур T3-T4.

Благодаря источнику светодиодного типа высокой мощности он обеспечивает непрерывную полную яркость в течение 7,5 часов, широкоугольное освещение с мощностью 1,4 Вт в течение до 32 часов.

Имеет линзу из закаленного стекла, а его корпус покрыт ударопрочным термопластичным электростатическим корпусом.

Работает от 4 щелочных батареек AA 1,5 В.

Его вес около 350 грамм.



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!