



## Wolf VF-EFi150xx 40cm Взрывозащищенный Вентилятор



VF-EFi75xx (115 V) VF-EFi75xx (230 V)

II 2 G Ex db eb IIB T6 Gb, II 2 G Ex h IIB T6 Gb

Защита от воды и пыли IP55 доступна в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: Зоны 1 и 2, Группы газов: IIA, IIB

Температурный класс газа: T6

Группы пыли: Зона 21 и 22, Группы пыли: IIIA, IIIB, IIIC

Температура окружающей среды: от -20 ° C до + 40 ° C

Антистатический поликарбонат, сплав АБС

Двигатель: 1,5 л.с. (1,1 кВт)

Напряжение: 115 В, 50/60 Гц и 230 В, 50/60 Гц

Адаптеры каналов: 2

Размеры: 48 x 46 x 41 см

Вес: 28 кг

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

VF-EFi75xx (115 V) VF-EFi75xx (230 V)

II 2 G Ex db eb IIB T6 Gb, II 2 G Ex h IIB T6 Gb

Защита от воды и пыли IP55 доступна в соответствии со стандартом EN 60529: 1992.

Группы газов: Зоны 1 и 2, Группы газов: IIA, IIB

Температурный класс газа: T6

Группы пыли: Зона 21 и 22, Группы пыли: IIIA, IIIB, IIIC

Температура окружающей среды: от -20 ° C до + 40 ° C

Антистатический поликарбонат, сплав АБС

Двигатель: 1,5 л.с. (1,1 кВт)

Напряжение: 115 В, 50/60 Гц и 230 В, 50/60 Гц

Адаптеры каналов: 2

Размеры: 48 x 46 x 41 см

Вес: 28 кг



SINCE  
1979



9001:2015  
CERTIFIED  
COMPANY



Delivering Worldwide  
70+ Countries and  
Growing!

